

东莞聚乙烯拍门销售处

产品名称	东莞聚乙烯拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 密封形式:硬密封型 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对东莞聚乙烯拍门销售处的关注！我们是新河县河畔水利机械厂旗下的销售部门，专注于生产和销售高品质的HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门。本文将从多个角度为您介绍我们优质产品的用途和优势，希望能为您的选购提供参考。

1. HDPE拍门

HDPE拍门是我们出色的产品之一。它采用优质的高密度聚乙烯材料制成，具有很好的耐腐蚀性和耐磨性。适用于污水处理领域，可广泛应用于市政、化工、电力、冶金等行业。HDPE拍门的特点之一是噪音小，能够有效降低工作环境噪音对人体的伤害；其次，加工定制功能让您根据实际需求选择适合的尺寸和形状；工作压力常压，更方便使用；设备自重轻，便于安装和维护；密封形式采用硬密封型，确保密封效果；适用介质为水，适应范围广泛。价格仅为2500.00元/件，物美价廉。

2. 玻璃钢拍门

玻璃钢拍门是一种使用玻璃纤维增强材料制作而成的产品。它具有优异的耐腐蚀性和抗老化性能，能够长期稳定地工作在各种恶劣环境中。玻璃钢拍门的优势也体现在噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重轻、密封形式硬密封型、适用介质为污水处理。尤为值得一提的是，玻璃钢拍门还具有较高的强度和耐磨性，能够承受较大的水压力，确保系统的稳定和安全。价格仅为2500.00元/件，物超所值。

3. 复合材料拍门

复合材料拍门是我们推出的创新产品，采用多种材料的优点进行精心组合而成。它既具备了HDPE拍门

的耐腐蚀性和耐磨性，又拥有玻璃钢拍门的强度和耐用性。复合材料拍门的用途非常广泛，可以应用于污水处理、化工、海洋工程等领域。同样具备噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重轻、密封形式硬密封型、适用介质为水的优势。价格仅为2500.00元/件，您将获得一个高品质的产品。

总结：

通过对HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门的介绍，我们可以清晰地了解到这些产品的用途和优势。无论您是需要具有耐腐蚀性、耐磨性的HDPE拍门，还是注重强度、耐用性的玻璃钢拍门，亦或者是追求多种材料优势的复合材料拍门，我们都能为您提供满意的选择。价格实惠，性能卓越，是您购买拍门产品的buer之选！

更多产品详细信息，请关注东莞聚乙烯拍门销售处。谢谢！

东莞聚乙烯拍门销售处

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复台材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿

命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。