

河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水盖板养殖场网格栅护树板

产品名称	河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水盖板养殖场网格栅护树板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北养殖玻璃钢格栅厂家供应污水盖板养殖场网格栅护树板

玻璃钢地沟的安装操作

安装前的准备工作：受到生产玻璃钢格栅板模具尺寸的限制，在投入使用之前，切割的步骤。切割工作相对比较简单，只需简单的人工切割工具或者是小型的电动切割工具进行切割即可。注：在切割的时候，要尽量保持切割面和底部玻璃钢格栅的横撑面保持一致，使玻璃钢沟盖板的四周保持封闭的状态。

地沟安装:

- 1、参考格栅单格尺寸，尽可能调整地沟尺寸，使格栅切割后边缘为封闭门，保持单元格的整体性，达到美观大方的安装效果。
- 2、格栅在混凝土地基上至少有50mm宽承托，格栅与混凝土的间隙为3-6mm。平台安装1、格栅支承边在钢梁上至少有40mm宽承托，格栅与格栅之间安装间隙6mm，格栅与混凝土柱之间安装间隙为10mm。
- 3、格栅与支承钢梁之间应用M型或L型火具进行固定，每块格栅至少4只，两块相邻非承托格栅边与边之间应采用C型夹具进行连接，每1.8m长的中心至少使用1只。

玻璃钢楼梯安装:

- 1、格栅踏步应安装在踏步框架内或托架上，框架或托架可以是钢制，也可以是玻璃钢制。
- 2、格栅踏步与框架间隙3-6mm，每块踏步用8只固定夹具固定，每个角使用2只，也可以直接固定在托架上。

