

Turb 430T便携式浊度仪

产品名称	Turb 430T便携式浊度仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:Turb 430T便携式浊度仪 功能:Turb 430T
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Turb 430T便携式浊度仪

* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准* Turb 430T符合US EPA 180.1标准*

散射光特性符合药典5.0的要求* 自动量程,0-1100NTU/FNU*

自动1-3点校准,AMCO校准组0.02/10.0/1000NTU* 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机*

可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析*

适用于各种水质测试应用,如饮用水,酿酒工业,过程控制等

常见液体典型浊度值:

液体	浊度值,NTU
去离子水	0.02
饮用水	0.02-0.5
泉水	0.05-10
废水	70-2000
纸浆白水	60-800

技术参数

型号	Turb 430 IR	Turb 430 T
测量原理	散射法(90° 散射光)	散射法 (90° 散射光)
光源	红外LED(860nm)	钨灯
量程	0.01 ~ 1100NTU/FNU	0.01 ~ 1100NTU
分辨率	(0.01 ~ 9.99) 0.01NTU/FNU(10.0 ~ 99.9)	(0.01 ~ 9.99) 0.01NTU(10.0 ~ 99.9)
精度	0.1NTU/FNU(100 ~ 1100) 1NTU/FNU ± 2%读数,或 ± 0.01	0.1NTU(100 ~ 1100) 1NTU ± 2%读数,或 ± 0.01,(0-500NTU) ± 3%读数,(500-1100NTU)
重复性	<0.5%读数	<1%读数
响应时间	4秒	7秒
校准	0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准	
数据输出	RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,较大电缆长度15m	
环境条件	保存温度:-25 ~ +65 ,工作温度:0 ~ +50	
碱性电池	4AA × 1.5V,Turb 430IR约3000次测量,Turb 430T约2000次测量	
AC适配器	输入:100 ~ 240VAC/50 ~ 60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购)	
尺寸	236 × 86 × 117mm	
重量	0.6 kg	
防护等级	IP 67	