

国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线

产品名称	国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:JKLGYJ 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线

JKLGYJ铝芯架空绝缘导线 JKLGYJ架空线 10千伏架空绝缘线 (JKLYJ架空线) 1.用途：适用于交流额定电压35KV及以下架空电力线路，在城镇、高层建筑和林区等安全性要求较高的场合使用。

2、使用特性：

额定电压为1、10KV.

电缆的长期工作温度：

(PVC)、(PE)绝缘应不超过70 ；

交联(XLPE)绝缘应不超过90 。

短路时(zui长持续时间不超过5秒)电缆导体的zui高温度；

绝缘不超过150 ；

交联绝缘不超过250 。

电缆敷设温度不应不低於-20 。 国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线

电缆的允许弯曲半径：

1KV电缆

电缆外径D 25mm.....6D.

10KV电缆

单芯电缆 $20(D+d) \pm 0.5\%$ 。JKLGYJ铝芯架空绝缘导线 JKLGYJ架空线

多芯电缆 $15(D+d) 0.5\%$ 。

式中：D-----电缆的实际外径(mm)；

d-----导体的实际外径(mm)。

3、型号、名称及用途：

额定电压KV 型号 名称 主要用途

1 JKV,JKLV 铜(铝)芯绝缘架空电缆 架空固定敷设，引户线等

JKY,JKLY 铜(铝)芯绝缘架空电缆

JKYJ,JKLYJ 铜(铝)芯交联绝缘架空电缆

10 JKYJ,JKLYJ 铜(铝)芯交联绝缘架空电缆

架空固定敷设，架设时应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时允许和树木频繁接触

JKY,JKLY 铜(铝)芯绝缘架空电缆

JKLYJ/B 铝芯本色交联绝缘架空电缆

JKLYJ/Q 铝芯轻型交联薄绝缘架空电缆

架空固定敷设，架设时应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时只允许和树木短时接触

JKLY/Q 铝芯轻型薄绝缘架空电缆

国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线

架空绝缘线

中文名称：架空绝缘线

英文名称：Aerial insulation line

定义：单层或多层铝股线绞合在上面挤制绝缘层的导线

所谓架空线是相对电缆说的，就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。对于高压输配电网架空线的对地绝缘一般是靠空气的，之前的配电线路（10kV一下除380V）一般也采用裸导线，但由于市区配电环境复杂，常常发生短路接地及雷击线路的情况，导致供电可靠性降低，所以目前一般10kV以下架空线路都采用绝缘导线（即导线外层包裹绝缘层），这就是所谓的绝缘架空线

架空线有低压和高压之分，一般型号分为很多种，比如路灯架空线来说，JKLYJ*10KVA*50*100，就说明了架空线的电压，型号，材质，芯的截面积和长度。国标JKLGYJ铝芯架空绝缘导线