施耐德40kva/36KWUPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH 380v

产品名称	施耐德40kva/36KWUPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH 380v
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:E3SUPS40KH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

输出功率容量

16000 瓦数 / 20000 VA

大可配置功率

16000 瓦数 / 20000 VA

额定输出电压

230V,400V 3PH

输出电压可调范围

可配置用于380、400或415 V 3相额定输出电压

满负载效率

95.30%

输出电压失真

满负荷时低于5%

输出频率(与主频率同步)

47 - FO LI- / FO LI- t= 4点(本)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
波峰因数
无限的
波形类型
正弦波
输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)(1) Screw Terminals
输入
旁路
内置维修旁路,内置静态旁路
额定输入电压
400V 3PH
输入频率
47 - 70 Hz (自动适应)
输入端子类型
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
工作电压范围
304 - 477V
其他输入电压
380,415
大输入电流
27A
输入断路器容量

50A

电池与运行时间
电池型号
标称48V电池组 - 作为后备电源
运行时间表
<u>Smart-UPS VT</u>
通讯与管理
接口端口
DB-9 RS-232,灵巧插槽
预装 SmartSlot & #8482; 卡
AP9619
控制面板
多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
Yes
物理指标
高
823.00 mm
宽
352.00 mm
深
906.00 mm
净重
134.00 KG

运输重量

173.00 KG

运输高度

1290.00 mm

运输宽度