

# 施耐德40kva/36KWUPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH 380v

产品名称	施耐德40kva/36KWUPS电源 APCups电源 E3SUPS40KH 380v
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:E3SUPS40KH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 输出功率容量

16000 瓦数 / 20000 VA

### 大可配置功率

16000 瓦数 / 20000 VA

### 额定输出电压

230V,400V 3PH

### 输出电压可调范围

可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压

### 满负载效率

95.30%

### 输出电压失真

满负荷时低于 5%

### 输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz ( 50 Hz 标称值 )

波峰因数

无限的

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

(1) Screw Terminals

输入

旁路

内置维修旁路,内置静态旁路

额定输入电压

400V 3PH

输入频率

47 - 70 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围

304 - 477V

其他输入电压

380,415

大输入电流

27A

输入断路器容量

50A

电池与运行时间

电池型号

标称48V电池组 - 作为后备电源

运行时间表

[Smart-UPS VT](#)

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232,灵巧插槽

预装 SmartSlot & #8482; 卡

[AP9619](#)

控制面板

多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警

Audible and visible alarms prioritized by severity

紧急关断

Yes

物理指标

高

823.00 mm

宽

352.00 mm

深

906.00 mm

净重

134.00 KG

运输重量

173.00 KG

运输高度

1290.00 mm

运输宽度