

可调式电阻10K.微调电位器，R063可调电位器，预调电位器

产品名称	可调式电阻10K.微调电位器，R063可调电位器，预调电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:haihs 型号:微调电阻R063系列
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

加工定制：是

种类：单圈

性能：预调

额定功率：0.025 (W)

分辨率：100 (%)

绝缘电阻：10 (M)

品牌：haihs

用途：功率

阻值调节方式：旋转式

阻值允许偏差：± 20 (%)

零位电阻：10 ()

型号：微调电阻R063系列

材料：玻璃釉膜

阻值变化方式：X式 (直线式)

滑动噪声：100m (V)

接触电阻：1 ()

电气特性全阻值 :500 -1m 全阻值公差: ± 20%阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mmc.绝缘阻抗:more than 10m at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10 同步误差(双联):-40db~0db ± 3db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2xl)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.耐久性能旋转寿命:10000 cycle