

# 双面水泥抹面岩棉保温板设备 大城云翔

产品名称	双面水泥抹面岩棉保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

### 双面水泥抹面岩棉保温板设备大城云翔

岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%.本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧结果A级不燃材料。

#### 2、良好的保温性能：

岩棉复合板中的是采用岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$  0.044;憎水率 98.0%;吸水率 5 %;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数 $W/(m, K)$ =0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

#### 3、的耐候性能和抗冲击性能：

岩棉复合板中的饰面板是采用耐候的水泥纤维板作为防护层。标准密度 $g/cm^3$ 1.4 < D 1.7,检测密度 $g/cm^3$  =1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa ;标准抗冲击强度 2.0KJ/m<sup>2</sup>,检测抗冲击强度=4.0KJ/m<sup>2</sup>

#### 4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：

岩棉复合板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

#### 5、外装饰面可有多种选择：

岩棉复合板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

