

photoLab S6滤色光度计

产品名称	photoLab S6滤色光度计
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:photoLab S6滤色光度计 功能:photoLab S6
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

[photoLab S6](#) 滤色光度计

可测参数：COD，总硬度，硫化物，氰化物，重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒)等

* 6个干涉滤光片，光电管阵列技术PhotoLabS6专为操作舒适及简单的例行测试而设计，广泛应用在工业过程及污水分析中。较新开发的光路系统不含移动件，消除了机械磨损，配有较新的电子线路。当用户打开翻盖后，仪器自动开机，检测光路系统，翻盖不仅有保护作用，上面还有简明操作指南，方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理，清晰明了，而且在操作中还可显示操作向导。* AutoSelect自动选定AutoSelect意味着用户不必去担心采用何种测试方法，只要插入标准试剂管，仪器便自动选择相应的测试方法，测试完成后，自动显示测试结果。* MemoChip存贮芯片MemoChip使仪器升级非常容易，升级时只要引入MemoChip，打开仪器，PhotoLabS6立刻把新的测试方法贮存在它的指令系统中，从而不必更换EPROM。

技术参数

型号	photoLab S6和S6-A	photoLab S12与S12-A
类型	滤色光度计	滤色光度计
光电二极管阵列	6波长	12波长
波长, nm	340, 445, 525, 550, 605, 690	340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820
用户自定义方法	—	50
自动零点调节	是	是
自动选择功能	是	是
比色皿识别	是	是
比色皿类型	圆形16mm	圆形16mm, 方形10mm,20mm,50mm
数据存储与时间	500组数据带日期和时间	1000组数据带日期和时间
主要功能	浓度, 吸光度和透光率测量, AQA/IQC, RS232接口	浓度, 吸光度和透光率测量, AQA/IQC, 动态测量, RS232接口
试验认证	CE,UL,CUL	CE,UL,CUL