

pHotoFlex Turb多功能浊度仪

产品名称	pHotoFlex Turb多功能浊度仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:WTW 型号:pHotoFlex Turb多功能浊度仪 功能:pHotoFlex Turb
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

pHotoFlex [Turb](#)多功能浊度仪

* pHotoFlex有6个波长,可测量mg/L浓度* 预置150多个测量程序,快速测定150多种物质浓度*
用户可自定义存储100种测量程序* 精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管*
内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极* pHotoFlex
Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU*
可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机*
RS-232接口也可连接条码阅读器,可快速扫描测量试剂,并自动识别测量程序*
可选LabStation及LSdata数据处理软件便于数据分析*
巧妙的便携箱及托盘设计,无论在现场还是实验室应用都特别方便*
适用于各种水质测试应用,如环境监测,废水处理,饮料工业,酿酒工业,过程控制,多参数测量等

技术参数：

尺寸	236 × 86 × 117mm
重量	0.6 kg
防护等级	IP 67
环境条件	保存温度:-25 ~ +65 , 工作温度:0 ~ +50
电池	4AA × 1.5V,5000次测量, (可选购充电电池组)
AC适配器	输入:100 ~ 240VAC/50 ~ 60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购)
数据输出	RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,较大电缆长度

光度计参数	15m
光源	pHotoFlex
波长	LED带滤色片
重复性	436,517,557,594,610,690 nm, ± 2 nm
分辨率	0.005 ABS
测量时间	0.001
测量参数	2秒
测量范围	浓度(150多种物质),吸光度,%透射率
	吸光度:-0.200-+2.000
	透射率:1-150%
自定义	用户可自定义100种测量方法
pH测试参数	
pH	-2.00-+16.00pH, ± 0.01 pH
U[mV]	-1000-+1000mV, ± 1 mV
T[]	-5.0-+100 , ± 0.3
浊度测量参数	pHotoFlex Turb
光源	红外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027
测量范围	0.01-1100 NTU/FNU
分辨率	0.01 ~ 9.99: 0.01NTU/FNU 10.0 ~ 99.9: 0.1NTU/FNU 100 ~ 1100: 1NTU/FNU
精度	$\pm 2\%$ 读数,或 ± 0.01 NTU/FNU
测量时间	4秒
校准	0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准