

无水导热油清洗剂

产品名称	无水导热油清洗剂
公司名称	济南工业水处理有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐区张庄路
联系电话	4000531780 13953139633

产品详情

科技创新、专有产品：山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂!

导热油化学清洗剂，首选济南凯迪精细化工有限公司自主研发生产的，专用于导热油炉管道清洗的山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂。山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂是凯迪公司推出的第三代溶剂型导热油清洗剂，使用环境安全、不燃不爆，对于各类油焦、焦炭、导热油结焦等清洗效果好，清洗率达到98%以上。

山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂产品特点：

- 1、适用于中小型导热油管道、油炉盘管堵塞、热压机盘管的清洗；
- 2、清洗彻底，清洗率达到98%以上；
- 3、安全环保，不燃不爆；
- 4、可回收重复再利用，节约清洗成本。
- 5、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。
- 6、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。

山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂清洗工艺：

- 1、排净系统内原有导热油（尽量排干净，以减少清洗剂用量），并检查循环管路是否畅通，保持系统畅通。
- 2、清洗：将山东凯迪牌kd-I212无水导热油清洗剂加入容器，开启循环泵进行循环，无需加热，常温使用即可

。切换系统阀门，使系统内所有部位皆可得到清洗，阀门切换按每小时进行一次为宜。整个清洗时间为4小时（如果系统内油层较厚时，需增加清洗时间）。打开循环管道的清洗任意部位检查清洗情况，如果还有油垢，延长清洗时间，直至全部剥离干净进入下一步。3、排空：将系统中的清洗剂和油垢全部排放到清洗剂容器中，如有条件吹扫，用空压机将夹套中的残液吹扫干净。无条件吹扫时，打开加热釜所有阀门自然风干即可。

4、回收清洗剂：清洗结束后，不要将清洗溶液排掉，虽然颜色变为黑色，但产品可以重复使用。因为本产品跟油焦的反应为极性相溶反应，所以清洗结束后导热油会在清洗液的上部形成油层，最底部有油渣，只需将油层抽出即可，在下次清洗设备时，请继续使用该清洗液，效果不变。

5、清洗结束。