

D4C-3333 D4C-3250 D4C-3350 日本OMRON欧姆龙现货供应！

| | |
|------|---|
| 产品名称 | D4C-3333 D4C-3250 D4C-3350 日本OMRON欧姆龙现货供应！ |
| 公司名称 | 上海台津自动化工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:日本欧姆龙OMRON 型号:D4C-3233 |
| 公司地址 | 上海市金山区卫清西路421号五楼927室 |
| 联系电话 | 021-60846245 13361861050 |

产品详情

加工定制：否
种类：脚踏式
接触电阻：见参数（ ）
营销方式：现货

品牌：日本欧姆龙OMRON
额定电压：见参数（V）
绝缘电阻：见参数（M ）
营销价格：特价

型号：D4C-3233
额定电流：见参数（A）
产品性质：热销

主要经销品牌: 欧姆龙omron、基恩士keyence、神视sunx、smc、tpc、山武yamatake、倍加福p+f、图尔克t
urck、奥托尼克斯autonics、sick施克、松下panasonic、施耐德schneider、富士变频器、欧陆、台湾研华
、e+h、台湾明纬mw，韩国tpc：全系列气压产品，日本smc：全系列气压产品！价格优惠 欢迎询价！

欧姆龙omron正品原装 光电传感器 微型光电传感器 接近传感器 超声波传感器 压力传感器 旋转编码器
限位开关 微动开关 欧姆龙omron！

上海台津自动化工程有限公司销售经理：曹志民?电话：021-60846245/60846246/60846247传真：021-333210
24手机：15900586733qq:1450237618 / 1477006994

| | | |
|-----------|----------|-----------------------------|
| 额定值/性能/功能 | 保护结构（标准） | ip67、nen |
| 寿命 * 1 | 机械 * 3 | 1,000万次以上 |
| | 电气 * 2 | 20万次以上（ac125v 5a |
| 容许操作速度 | | 0.1mm ~ 0.5m/s（柱塞型 |
| 容许操作频率 | 机械 | 120次/min |
| | 电气 | 30次/min |
| 额定频率 | | 50/60hz |
| 绝缘电阻 | | 100m 以上（dc 500v兆欧表） |
| 接触电阻（初始值） | | 250m 以下（带2m软线）300m 以下（带3m软线 |

| | | |
|----------------|-------------|--|
| 耐压 | 同极端子间 | ac1,000v 50/60hz 1min uimp 2.5kv |
| | 带电金属部与地线间 | ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv |
| | 各端子与不带电金属部间 | ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv |
| 额定绝缘电压(ui) | | 300v(en60947-5-1) |
| 闭路时的反向感应电压 | | 1,000v ac max. 300v dc max.(en60947-5-1) |
| 污染度(使用环境) | | 3(en60947-5-1) |
| 短路保护装置 | | 10a保险丝gi或gg(iec 2) |
| 有条件短路电流 | | 100a(en60947-5-1) |
| 额定密闭热电流(i the) | | 5a、4a、0.5a(en60947-5-1) |
| 触电保护等级 | | class i (有接地线) |
| 振动 | 误动作 | 10 ~ 55hz双振幅1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s ² 以上 |
| | 误动作 * 4 | 500m/s ² 以上 * 4 |
| 使用环境温度 | | -10 ~ +70 (不结冰) |
| 使用环境湿度 | | 95%rh以下(不结冰、凝露) |
| 重量(d4c-1202) | | 约360g(带3mvctf) 约540g(带5mvctf) |

注. 以上为初始值。* 1.

寿命值为环境温度5 ~ 35 , 环境湿度40 ~ 70%rh时的值, 但根据负载的种类和电流的大小, 寿命也不相同。请参照上面的寿命曲线。* 2. 预制线型为100万次以上。(dc规格开关电流0.1a) * 3. 室外规格为50万次以上。* 4. 塑料杆型除外。产品规格仅供参考, 详细信息请于业务员联系。