

# D4C-1703 D4C-1620 D4C-1720日本OMRON欧姆龙现货供应！

产品名称	D4C-1703 D4C-1620 D4C-1720日本OMRON欧姆龙现货供应！
公司名称	上海台津自动化工程有限公司
价格	1.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:日本欧姆龙OMRON 型号:D4C-1603
公司地址	上海市金山区卫清西路421号五楼927室
联系电话	021-60846245 13361861050

## 产品详情

加工定制：否	品牌：日本欧姆龙OMRON	型号：D4C-1603
种类：钮子式	额定电压：见参数（V）	额定电流：见参数（A）
接触电阻：见参数（ ）	绝缘电阻：见参数（M ）	产品性质：热销
营销方式：现货	营销价格：特价	

主要经销品牌: 欧姆龙omron、基恩士keyence、神视sunx、smc、tpc、山武yamatake、倍加福p+f、图尔克t  
urck、奥托尼克斯autonics、sick施克、松下panasonic、施耐德schneider、富士变频器、欧陆、台湾研华  
、e+h、台湾明纬mw，韩国tpc：全系列气压产品，日本smc：全系列气压产品！价格优惠 欢迎询价！

欧姆龙omron正品原装 光电传感器 微型光电传感器 接近传感器 超声波传感器 压力传感器 旋转编码器  
限位开关 微动开关 欧姆龙omron！

上海台津自动化工程有限公司销售经理：曹志民?电话：021-60846245/60846246/60846247传真：021-333210  
24手机：15900586733qq:1450237618 / 1477006994

### 额定值/性能/功能

保护结构（标准）		ip67、nema规格1、2、3、4
寿命*1	机械*3	1,000万次以上
	电气*2	20万次以上（ac125v 5a阻性负载）
容许操作速度		0.1mm~0.5m/s（柱塞型）1mm~1m/s（
容许操作频率	机械	120次/min
	电气	30次/min
额定频率		50/60hz

绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)
接触电阻 (初始值)		250m 以下 (带2m软线) 300m 以下 (带3m软线) 400m 以下 (带4m软线)
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min
	带电金属部与地线间	ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv(en60947-5-1)
	各端子与不带电金属部间	ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv(en60947-5-1)
额定绝缘电压(ui)		300v(en60947-5-1)
闭路时的反向感应电压		1,000v ac max. 300v dc max.(en60947-5-1)
污染度 (使用环境)		3(en60947-5-1)
短路保护装置		10a保险丝gi或gg(iec 269)
有条件短路电流		100a(en60947-5-1)
额定密闭热电流(i the)		5a、 4a、 0.5a(en60947-5-1)
触电保护等级		class i (有接地线)
振动	误动作	10 ~ 55hz双振幅1.5mm
冲击	耐久	1,000m/s <sup>2</sup> 以上
	误动作 * 4	500m/s <sup>2</sup> 以上 * 4
使用环境温度		-10 ~ +70 (不结冰)
使用环境湿度		95%rh以下 (不结冰、凝露)
重量 (d4c-1202)		约360g (带3mvctf) 约540g (带5mvctf)

注. 以上为初始值。 \* 1.

寿命值为环境温度5 ~ 35 , 环境湿度40 ~ 70%rh时的值, 但根据负载的种类和电流的大小, 寿命也不相同。 请参照上面的寿命曲线。 \* 2. 预制线型为100万次以上。(dc规格开关电流0.1a) \* 3.

室外规格为50万次以上。 \* 4. 塑料杆型除外。

产品规格仅供参考, 详细信息请于业务员联系。 额定值/性能/功能

保护结构 (标准)		ip67、nema规格1、2、3、4	
寿命 * 1		机械 * 3	1,000万次以上
		电气 * 2	20万次以上 (ac125v 5a阻性负载)
容许操作速度		0.1mm ~ 0.5m/s (柱塞型) 1mm ~ 1m/s (柱塞型)	
容许操作频率	机械	120次/min	
	电气	30次/min	
额定频率		50/60hz	
绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)	
接触电阻 (初始值)		250m 以下 (带2m软线) 300m 以下 (带3m软线) 400m 以下 (带4m软线)	
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min	
	带电金属部与地线间	ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv(en60947-5-1)	
	各端子与不带电金属部间	ac1,500v 50/60hz 1min uimp 2.5kv(en60947-5-1)	
额定绝缘电压(ui)		300v(en60947-5-1)	
闭路时的反向感应电压		1,000v ac max. 300v dc max.(en60947-5-1)	
污染度 (使用环境)		3(en60947-5-1)	
短路保护装置		10a保险丝gi或gg(iec 269)	
有条件短路电流		100a(en60947-5-1)	
额定密闭热电流(i the)		5a、 4a、 0.5a(en60947-5-1)	
触电保护等级		class i (有接地线)	
振动	误动作	10 ~ 55hz双振幅1.5mm	
冲击	耐久	1,000m/s <sup>2</sup> 以上	
	误动作 * 4	500m/s <sup>2</sup> 以上 * 4	
使用环境温度		-10 ~ +70 (不结冰)	
使用环境湿度		95%rh以下 (不结冰、凝露)	
重量 (d4c-1202)		约360g (带3mvctf) 约540g (带5mvctf)	

注. 以上为初始值。 \* 1.

寿命值为环境温度5 ~ 35 ，环境湿度40 ~ 70%rh时的值，但根据负载的种类和电流的大小，寿命也不相同。 请参照上面的寿命曲线。 \* 2. 预制线型为100万次以上。（dc规格开关电流0.1a） \* 3. 室外规格为50万次以上。 \* 4. 塑料杆型除外。 产品规格仅供参考，详细信息请于业务员联系。