

吻合器包装剥离强度测试仪

产品名称	吻合器包装剥离强度测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

吻合器包装剥离强度测试仪

我们来简单了解几个概念，峰值拉力：是指材料在拉伸过程中，断裂时所承受的至大拉力值。剥离强度系指将规定宽度的试样，在一定速度下，进行T型剥离，测定所得的复合层与基材的平均剥离力。标准中还有很多，在这里就不再阐述。

上述概念摘自国家标准，本仪器的各项检测项目，是复合相关标准的仪器集拉伸、剥离、撕裂，锋利度，推挤力，锋利度，锚定力等十几种独立的测试程序,1000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试，运行平稳位移准确，0.5级的测试精度，有效的确保了试验结果的准确性。

适用于吻合器，导丝，套管，导引管，注射器，缝合针，医用刀片，定位丝等材料的物理性能测试，具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能，两种量程传感器，用户可自由更换，量程宽精度高，标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理等特点。

技术参数

规格 500N 50N

精度 0.5级

试验速度 1-500mm/min（无极变速）

位移精度	± 0.5%
试验宽度	30 mm (其他夹具可定制)
行程	1000mm
外形尺寸	450mm(L) × 450mm(B) × 1510mm(H)
重量	70kg
工作温度	23 ± 2

标准配置：主机、计算机、微型打印机、软件、通信电缆、500N传感器、50N传感器、气动夹具、控制器

选 构 件：标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、波浪式夹具、通用夹具、药包材专用夹具

吻合器包装剥离强度测试仪

此为广告