

常闭型气动球阀

产品名称	常闭型气动球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

常闭型气动球阀是由单作用球阀专用气缸与浮动球或固定球球阀组装而成。依靠弹簧自身作力与反作用力特点使阀门在没有气源时自动开或关，分为常开、常闭两种。主要是节约能源，降低成本等特点！本阀配有：球阀、执行器、支架、开关指视器、气源接头。其他配件如：电磁阀、气动三联件、开度定位器、信号反馈器等定货请说明！

型号:常开型q6k41/7f、常闭型q6b41/7h

常闭型气动球阀【阀门阀体主要使用参数】：

.使用主要功能：自动化气动开关弹簧自动复位

.气动执行器主要功能:开关、调节

.气动执行器主要作用：单作(常开或常闭)

.气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4

.工作气源压力：(2-8bar)

.球阀连接分类编号: 1.内螺纹、 2.外螺纹、 4.法兰、 6.焊接、 7.对夹、 8.卡箍、 9.卡套

.球阀流道结构分类编号:1.直通式

.密封材质标准：ptfe软密封型、硬密封型等。

.球阀工作使用压力标准:1.6~42(mpa)。

.球阀标准制造口径：dn15至dn800

球阀使用温度标准:0 至550 。

球阀主体材质标准:铸钢、不锈钢等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

常闭型气动球阀【材质选用】：

一、0 至80 常温介质：

清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（黄铜，塑料rrp/pvc，铸铁ht200/qt450，不锈钢304/304l/316/3016l，碳钢wcb、a105，铝合金）

二、220 至550 高温介质：

热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（碳素钢wcb/a105，不锈钢304/304l/316/3016l，铬钼钢）

杰一其他产品：

『不锈钢球阀』 『不锈钢蝶阀』 『不锈钢截止阀』 『不锈钢闸阀』 『不锈钢平板闸阀』 『不锈钢美标球阀』 『不锈钢美标截止阀』 『不锈钢高压球阀』 『不锈钢疏水阀』 『不锈钢排气阀』 『不锈钢日标球阀』 『不锈钢衬氟蝶阀』

常闭型气动球阀单作用气动执行器

1.指示器：namur标准指示器，便于安装限位开关、定位器等阀门附件。

2.输出轴：镀镍合金钢、高精度一体式输出轴符合namur、iso5211、din3337标准。

3.可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。

4.缸体：astm6005压铸铝合金缸体可以采用硬质氧化、环氧树脂喷涂（根据要求喷涂各种颜色）ptfe涂层或镀镍满足不同要求。

5.端盖：压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、ptfe涂层或镀镍处理。

6.活塞：双活塞齿条、采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理，安装位置对称、运作迅速、使7.用寿命长，简单的颠倒活塞可以改变旋转方向。

8.行程调节：两位独立的行程调节螺钉可以进行方便、精确 $\pm 5^\circ$ 的调节开、关位置。

9.高性能弹簧采用优质材料、涂层处理，预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、简单的拆卸单作用执行器，通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。

11.轴承、导板：采用低摩擦、长寿命复合材料，避免了金属与金属的直接接触，维修更换简单方便。

13.密封：常温使用丁晴橡胶。高温或低温采用氟橡胶或硅橡胶

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【常闭型气动球阀】产品质量提供（质量三包）售后服务