

环氧砂浆地坪漆地板油漆厂房漆防腐防滑深圳工厂

产品名称	环氧砂浆地坪漆地板油漆厂房漆防腐防滑深圳工厂
公司名称	深圳市佳涂士化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	九九佳:30KG/套
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田三路旺业工业园厂房3栋三层西面（注册地址）
联系电话	13823289155

产品详情

J-02环氧砂浆地坪漆地板油漆厂房漆防腐防滑深圳工厂

1、适用范围：

要求***性强、耐一定冲击的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品、五金电镀等制造工厂的车间、仓库水泥或水磨石地面，停车场、车站、码头地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

2、特点及技术指标：

2.1 特点：防尘、防腐蚀、防潮、耐冲击、硬度好，可做成哑光或高光地面。

2.2 产品及涂层技术指标：

容器中状态	耐盐水3%	涂 4 杯粘度 S	干燥时间(h)		附着力， 级	细度 μ m	遮盖力g/m ²	吸水率%	
			表干	实干					
甲．透明微黄	13天无变化	甲：10 30	< 4	< 24	< 2	< 50	< 120	0.1-0.5	
乙．彩色		乙： 100							

光泽度	硬度	耐冲击性k g.cm	***性	耐热性	耐水性	耐H ₂ SO ₄ 10%	耐10%NaO H	耐汽油12 0#	使用寿命
哑光或高 光	> 0.80	50	<0.02g	150	48h无变化	56天无变化	56天无变化	56天无变 化	5-8年

1、施工工艺：

1) 打磨地面，清洁；

2) 用环氧封闭底漆涂刷一遍，使其渗入水泥中，一则封闭水泥中的毛细孔，起防潮作用，二则增强漆膜的附着力，地坪的基础牢固；

3) 用环氧树脂地坪漆，按比例加入石英砂混合搅拌均匀，倒于地上，刮平做地坪中层，增强地坪抗冲击、抗压、抗腐蚀等性能。

4) 环氧树脂漆加石英粉调成较稀的腻子满刮地面；

5) 滚涂环氧树脂面漆，达到色泽一致，使其防腐蚀、防潮、性能提高。