

烟台制冷空调维保资质办理的方法

产品名称	烟台制冷空调维保资质办理的方法
公司名称	北京锦禾企业管理有限公司
价格	998.00/个
规格参数	服务:快速拿证 特色:全国均可办
公司地址	北京房山区启航国际8号楼806
联系电话	13146579060 13146579060

产品详情

烟台制冷空调维保资质办理的方法 制冷空调维保资质办理的方法 办理的方法制冷空调维保资质 设备维修安装企业能力等级证书是由制冷空调工业协会颁发的对企业制冷设备维修、安装的能力等级评定，可用于招投标或承接相关项目工程，公司的影响力，是公司实力的象征。设备维修安装能力等级证书资质办理，首先我们要知道设备维修安装能力等级证书资质分为四个等级，每个等级作业范围都不同，办理的标准也会有所不同。下面小编为大家说明一下详细要求。

HR-15A洛氏硬度计试验前的准备工作一使用范围试验时立按下表选用压头和总试验力:刻度符号压头总试验力N (kg标注硬度符号允许测量范围B 1.588/mm钢球98.7HRB2-1C12金刚石1471 (15) HRC2-7A12金刚石588.4HRA2-88A标尺:用于测定硬度超过7HRC的金属(如碳化钨,硬质合金等),也可测定硬的薄板材料以及表面淬硬的材料.C标尺:用于测定经过热处理的钢制品硬度.B标尺:用于测定较软的或中等硬度的金属以及未经淬硬的钢制品.调整主试验力的加荷速度;试验力的选择(15KG:1471N1KG/98.7N6KG/588N);小心安装硬度计压头.2.试验程序将丝杠顶面及工作台上下端面擦净,将工作台置于丝杠台上;将试件支撑面擦净置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢上升并顶起压头,至小指针指向红点,大指针旋转3圈垂直向上为止;旋转指示器外壳,使C,B之间长刻线与大指针对正;拉动加荷手柄,施加主试验力,指示器的大指针按逆时针方向转动;当指示针转动停止下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主试验力;从指示器上相应的标尺读数;转动手轮使试件下降,再移动试件.按以上步骤进行新的试验;试验结束后用防尘罩将机器盖好.3.注意事项:定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油;硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净;定期用标准硬度块检查硬度计精度,决不允许在支撑面试验;当标准硬块支承面有毛刺时应用油石打光,在其不同位置试验时,硬块应在工作台上拖动,不应拿离工作台.洛氏硬度计主要技术参数洛氏标尺:HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK初试验力(N):98.7(1kg)总试验力(N):588(6kg),98(1kg),1471(15kg)硬度值读数方式:表盘试件允许大高度:17mm压头中心到机身距离:165mm洛氏硬度计外形尺寸(mm):52247洛氏硬度计重量(kg):8执行标准:GB/T23.2国家标准、JJG112检定规程硬度值范围HRA:2~88HRB:2~1HRC:2~7标准配件(附件):金刚石洛氏压头、直径1.5875mm硬质合金球压头大平试台、中平试台、V型试台、HRHRB硬度块.2.阀芯、阀杆、导向套阀芯是调节的关键件,也是冲蚀严重的零件之一,对阀芯结构及材料的选择决定了阀门的性能。而导向套的设计,对阀芯稳定性、调节性及运动性都起决定作用。导向套安装在上下腔隔离面上,使导向面下移稳定阀芯,克服了传统文丘里角阀高进低出时的高频振动、噪声及调节性能不好问题。在导向套内孔设有凹槽,与隔离面上的孔形成压力平衡效果。导向套的内孔及暴露在流道区的外圆都经过表面硬化处理,保证内孔的耐磨性能、外圆的抗冲蚀性能。制冷空调维保资质办理的方法

审批部门：制冷空调工业协会（全国各地企业）地址：北京市西城区月坛北小街甲2号海运酒店
设备维修安装企业能力等级（制冷空调类A\B\C\D类别）
业务范围：空调、净化空调、冷库、家用商用空调等 流程：准备材料-提交审批部门-等待下证

制冷空调工业协会：3年有效期（每年需年审）

设备维修安装资质办理周期：20-30工作日 材料：（前提条件：企业成立一年以上）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于2人，且施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料等人员齐，技术负责人具有5年以上从事施工技术管理工作经历，具有机电工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格；机电工程相关专业中级以上职称人员不少于2人，且专业齐全。技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。现场技术工人不少于10人。

A\B\C\D分为四个等级：特级、一级、二级、三级 制冷空调维保资质办理的方法
办理的方法 制冷空调维保资质 制冷空调维保资质办理的方法