

在线式天然气泄漏报警器 天然气浓度报警器

产品名称	在线式天然气泄漏报警器 天然气浓度报警器
公司名称	济南天科商贸有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	
公司地址	山东济南高新区鑫苑国际花园
联系电话	053188983002 18660196936

产品详情

销售的在线式天然气泄漏报警器 天然气浓度报警器固定式，便携式天然气报警器，手持式天然气泄漏报警器，天然气泄露报警器，天然气检漏仪，天然气浓度报警器，天然气探测器，天然气气体报警器，天然气泄漏检测仪》固定式天然气报警器是由两部分组成的,一部分是报警控制器,一部分是气体探测器，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或

三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。安装简单， 在线式天然气泄漏报警器 天然气浓度报警器操作方便易用。采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲线，保持恒定的报警灵敏度。天然气报警器具备识别传感器故障及提供高浓度气体超限保护的能力。当传感器由于老化而可能失去功能时，探测器能自动识别并报警，有效避免了漏报。

在线式天然气泄漏报警器 天然气浓度报警器 主要技术指标：

- 1.检测气体：天然气
- 2.测量范围：0-100 lcl
- 3.采样方式：扩散式
- 4.检测原理：催化燃烧式
- 5.传感器寿命：三年
- 6.检测误差： $\pm 5\% f.s$
- 7.响应时间： $< 30s$
- 8.零点漂移：3 ppm

- 9.跨度漂移：10 ppm
- 10.长期漂移：< 2%信号/月
- 11.报警点投置：可自行设置
- 12.恢复时间：< 30s
- 13.工作电压：dc 24v
- 14.功 耗： 1.5w
- 15.模拟输出：dc4 ~ 20m a 标准信号输出
- 16.传输距离：1200m
- 17.大气压力：86 ~ 106kpa
- 18.保存温度：- 20 ~ 40
- 19.工作温度：- 40 ~ 85
- 20.工作湿度：< 90%r . h
- 21.重 量：约2.2 (1.2) kg
- 22.防爆标志：ex d ii ct6
- 23.出线孔连接螺纹g3/4" (g1/2") 螺纹
- 24.安装方式：固定支架、管装、墙壁装