

博迎火力发电厂Z11热压弯管托座 立管支座 焊接导向支座图纸定制

产品名称	博迎火力发电厂Z11热压弯管托座 立管支座 焊接导向支座图纸定制
公司名称	河北元业管道设备制造有限公司
价格	67.00/件
规格参数	品牌:博迎 型号:DN100 产地:河北沧州
公司地址	盐山县孟店乡东帽圈村（注册地址）
联系电话	13722750371

产品详情

热压弯管托座主要用于支撑管道弯曲部分,限制管道位移,缓冲管道振动,从而保护管道安全。热压弯管托座广泛应用于电力、石油、冶金、化工、水利等管道铺设工程之中,是管道工程中比较常见的管部支架类设施之一。使用时直接将Z11热压弯管托座置于生根部位,一般焊接于弹簧支座之上。在安装带有聚四氟乙烯板(PTFE)的“管部”和“连接件”时,必须注意以下几点要求:聚四氟乙烯板可以在-180° C至+250° C的温度范围内长期使用,摩擦系数极低,是良好的滑动材料,然而,聚四氟乙烯材料不能直接接触明火,当温度高至+415° C以上时即产生热老化,将激剧分解成剧毒气体,因此在使用该材料时必须确保不得超过热老化的温度界限,以免发生等意外事故,在加工聚四氟乙烯材料时,一般车削速度不易太快,加工时禁止吸烟,避免四氟粉与火接触吸入体内。在支吊架安装时*在焊接工作量结束后再装配聚四氟乙烯板。当无法满足上述条件时,在施焊过程中,可在聚四氟乙烯板的表面用石棉布等隔热材妥善覆盖,以防止电焊熔渣溅落在四氟板上。