

在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器 |
| 公司名称 | 济南天科商贸有限公司 |
| 价格 | 2800.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东济南高新区鑫苑国际花园 |
| 联系电话 | 053188983002 18660196936 |

产品详情

在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器价格、天然气浓度报警器可以实现远程通讯功能，在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器价格、天然气浓度报警器是新型高精端安全防护产品,广泛应用于现代化工，是化及其可燃气体存在的场所。它由气体报警控制器和气体探测器两部分组成.天然气泄漏报警器采用进口传感器作为检测器件，检测速度快且准确率高。当天然气泄漏报警器检测到环境中的浓度含量达到预先设定的报警值时，天然气泄漏报警器立即进行声光报警，以提醒我们及时采取安全措施，同时将驱动喷淋系统以切断气流防止发生中毒、物品腐蚀事故。在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器价格、天然气浓度报警器=（气体报警控制器）+（多种气体探测器）构成报警系统，可对多个气体泄露点进行监控并集中检测。安装布网方便，声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。：1.先进的微机处理技术；2.系统容量：1~4路（系统容量可以达到32路，实行循环显示）3.巡检方式工作；4.四总线信号传输：电源正极，电源负极，通信线la,通信线lb；5.四通道实时浓度显示；6.高亮led数码管显示；7.实时时钟显示，掉电不丢失；8.报警优先于故障，探测器故障报警，报警自动保持；在线式天然气泄漏报警器、壁挂式天然气报警器价格、天然气浓度报警器控制器技术指标:工作方式 自动巡检输出电压 dc12v@1.5v（给探测器供电）通信接口 rs485工作电压 ac220v/50hz通信距离 小于1500米报警功能 2级报警，可自由设置一级报警点采样速率 < 4路/秒报警声音 110声音报警；120声音故障系统容量 1~4路显示方式 四通道浓度同时显示显示误差 不超过 ± 5%使用环境 温度-10 ~ +50 相对湿度30% ~ 95%重量 约3kg 尺寸 350mm长 × 230mm宽 × 78.5mm厚