

医药车间无尘车间 洁净厂房净化工程

产品名称	医药车间无尘车间 洁净厂房净化工程
公司名称	河南佳景环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区
联系电话	0371-63344990 18703694678

产品详情

医药车间无尘车间 洁净厂房净化工程

一、工程概况净化工程生产车间内有先进的光盘生产线，其生产规模在全国也。它以塑料为原料，以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘（内含有数据信息），再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术，十分先进，共引进10条生产线；每条生产线为一独立生产光盘的成套设备，整个生产车间全天24小时连续不间断运行，以其高产出率、高质量的光盘，创造了良好的经济效益和社会效益，丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质，该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。

空气洁净屏使用范围及其广泛，在微生物、细菌、病毒容易传播滋生的医院各科室和走廊等；在离心、搅拌、混匀、剧烈震荡等实验操作易产生气溶胶的实验室等；在易受空气中化学污染物腐蚀的文物古籍的图书馆、博物馆、银行等；在粉尘颗粒滋生、异味刺鼻、有害气体密布的工矿工作场所等；几乎只要是有人活动的室内都需要空气洁净屏的保护。主要适用的范围有：1、医院：手术室、制剂室、ICU/CCU病房、供应室无菌区、烧伤病房、婴儿室、早产儿及产房、术后恢复室等；2、食品、化学化工、制药厂：无菌室、实验室、更衣室、药品制造、成长点培养、养殖、无菌动物、电子零件装配等；3、博物馆(纪念馆)：文物藏品库、文保中心、文物修复实验室、展厅等；

医药车间无尘车间 洁净厂房净化工程

一般情况下，净化空调系统的能耗比一般空调系统的能耗大的多。其原因是两者之间的负荷特点不同。就洁净室，尤其是半导体工业洁净室而言，其负荷特点是：由于排风量大造成新风量大，故新风处理所需冷量消耗大；送风量大，输送动力消耗大，风机管道温升高；生产设备的发热量大，消耗冷量大。这三项负荷之和一般占总负荷的70%~95%。因此，净化空调系统节能措施应从减少新风量（减少排风量）；控制送风量（合理确定换气次数）；充分利用回风量；选择低阻力高效率的空调和净化设备和可变风量的风机等入手。

