

工厂用室外防水金属安检门 金属探测门 金属检测门

产品名称	工厂用室外防水金属安检门 金属探测门 金属检测门
公司名称	福建省麦雅数控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市新塘街道南塘大道地利大厦
联系电话	86-059582108886 59582108886

产品详情

my—500金属安检门

mcd-500型是针对出口的一款金属探测门,单行液晶屏全英文菜单设计,全方位6区域探测,定位精准,性能稳定。采用进口防火板为门板材料,有防火、防水、防震、重量轻等优点。门两侧柱子上安装有与人体等高的高亮度led报警指示灯。门中建立有电磁场,当人体携带金属物品通过时能产生报警的装置,能准确探测到人身上或手体包箱中携带的金属物品或含有金属的物品,如各种管制刀具、武器、金属制品、电子产品及其他含有金属的物品等,用来进行安全检查、防偷窃检查的一种有效工具,主要应用于政府机关、公安机关、检察院、法院、监狱、看守所、海关、机场、车站、体育场馆、会展场馆、娱乐场所、大型集会等场所以及五金、电子、首饰、军工、造币等工厂或企业。

【功能介绍:】

- (1) 探测区内无盲区,探测区内各点探测均匀性好,带液晶显示屏和遥控器操作;
- (2) 精确定位:6个平均分布的独立探测区域,探测到目标物时,声光同时报警,两边立柱指示灯直接显示报警区,能精确定位,直观显示目标物的位置。
- (3) 模块化设计:采用模块化设计,安装方便,故障易于排除。
- (4) 自我诊断功能:内置自我诊断程序,开机自检,出错有错误提示。
- (5) 微处理器技术:控制更加灵活,通过控制面板可对全部参数进行编程预设,以满足用户的各种使用要求
- (6) 复合电路设计,红外装置,电脑自动识别,可有效降低误报和漏报,并能自动统计报警次数、通过人数。

(7) 具有dsp信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的防碰撞能力，可在人多拥挤的情况下正常运行。

(8) 灵敏度可调：每个探测区的灵敏度可从0-100独立调节。

(9) 可根据不同场合预先设置3种不同的灵敏度探测要求模式，再次使用时只要选择要需求的一组模式确认灵敏度即可，一键到位，不需多调，操作便捷.另设有3种不同的报警音量，可以根据自身需要调节不同的音量。

(10) 具有连续工作性能，任何时候不可能逃脱探测。能够自动测量和显示周围环境的干扰情况，有助于选择安装场地。

(11) 密码保护设置：具有密码保护功能，只有输入正确的密码才能修改参数，非操作人员无法改变安检门参数设置，便于管理。

(12) 条例当前国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起搏器配带者、孕妇、软件、录像带等无损害。

【技术参数】

符合标准：	《gb 15210-1994. 通过式金属探测门通用技术条件》国家标准。
探测程序：	100级灵敏度调节，可分别满足不同场合需要。
基本安全：	满足gb4793要求。
人身安全：	满足nilecj-0601。
人员通过率：	大于60人次 / 每分钟。
电源：	220v ac , 50/60hz 。
功耗:	35va。
工作环境：	-10 ~55 , 95%rh。
外形尺寸：	2220 mm (高) × 820 mm (宽) × 500 mm (深)。
通道尺寸：	2000 mm (高) × 700 mm (宽) × 500 mm (深) ,
整机重：	约65kg.
包装尺寸：	门板：230*70*25cm (2块/箱) 主机箱：77.5*47*27cm (1个/箱)