

# 气动三片式快装球阀

产品名称	气动三片式快装球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1323.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

气动三片式快装球阀主要特点：拆装和清洗阀门方便，自动化远程控制，结构精美，体积小，重量轻不会给管道带去负重等优点。气动三片式快装球阀配有气缸、球阀支架、气嘴接头、电磁阀、过滤器、油雾器、减压阀器等。

型号:软密封型[3pcsq681f]、硬密封型 [3pcsq681h]

气动三片式快装球阀【阀门阀体主要使用参数】：

- .使用主要功能：流体自动化控制专用球阀
- .气动执行器主要功能:开关、调节
- .气动执行器主要作用：双作用(开关型)、单作(常开或常闭)
- .气源接口螺纹口径：g1/8 g1/4
- .工作气源压力：(2-8bar)
- .球阀连接分类编号: 8.卡箍
- .球阀流道结构分类编号:1.直通式
- .密封材质标准：ptfe四氟材质、304材质、硬质合金密封等。
- .球阀工作使用压力标准:1.6~6.4(mpa)。
- .球阀标准制造口径：dn15至dn50
- .球阀使用温度标准:0 至120 。

球阀主体材质标准:304不锈钢。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

### 气动三片式快装球阀【材质选用】：

#### 一、0 至80 常温介质：

清水、油、燃气、污水、空气等。选用材质（不锈钢304/304I/316/3016I，碳钢wcb）

#### 二、220 至550 高温介质：

热油、焦炉气、锅炉水、蒸馏水、蒸汽等。选用材质（不锈钢304/304I/316/3016I）

杰一其他产品：『三片式卡箍球阀』 『卡箍蝶阀』

『卡箍隔膜阀』 『卡箍止回阀』 『卡箍平板闸阀』 『三通卡箍球阀』 『三通卡箍隔膜阀』 『卫生级卡箍』 『不锈钢卡箍球阀』 『不锈钢内螺纹截止阀』 『法兰球阀』 『法兰闸阀』

### 气动三片式快装球阀主要优点如下：

- 1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。
- 2、流体阻力小。
- 3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。
- 4、密封性能好
- 5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。
- 6、无振动，噪声小。

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，气动三片式快装球阀产品质量提供（质量三包）售后服务