

云南玉溪JGD橡胶接头

产品名称	云南玉溪JGD橡胶接头
公司名称	巩义市宇翔供水材料有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市永安南路
联系电话	86-37164030618 13526622833

产品详情

电话：0371-64030618 传真：0371-64033335 联系人：李经理 15290880010/13526622833 www.gyyxgs.com
www.water-yx.com hngyyxgs@163.com info@water-yx.com 云南jgd橡胶接头巩义市宇翔供水

材料有限公司专业生产制造，该产品主要利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性，耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯，经高压，高温模压交联而成，内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异，产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能，特别使用于地质条件复杂，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料，所以它又是一种良好的降低振动和噪声传递的理想环保产品，该产品设计内壁光滑，经实际测试，对介质的流速，流量无任何影响，并且永不生锈，基本可以免除有效运行期内的维修。

jgd橡胶接头特点： 1.体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

2.安装时可产生横向、轴向、角向位移不受管道不同心法兰不平行的限制。

3.工作时可降低结构传递噪音吸振能力强。 4.我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头在

耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀提高了使用寿命。

5.产品工作压力等级分 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 2.5mpa。 jgd可曲挠橡胶接头的安装方法：

1.可曲挠橡胶接头在安装时，严禁超位移极限安装。

2.安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。

3.1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。 <http://www.gyyxgs.com>