

闸门开度仪 双路闸门开度仪 闸门开度纠偏仪表 水利闸门开度仪表

产品名称	闸门开度仪 双路闸门开度仪 闸门开度纠偏仪表 水利闸门开度仪表
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

联接各个品牌的SSI信号传感器

SSI信号可同时冗余设备连接PLC的SSI模块和本款仪表

强大的信号与电源抗干扰容错功能，更可靠安全

输入信号格雷码或纯二进制码可选

多圈编码器，

智能化面板设定，多种功能位移控制应用

RS485或MOSBUD RTU数字通讯、4-20mA、8点开关多种输出信号

型号	
安装形式	开孔安装
外形尺寸(宽高深)	160 × 80 × 170
仪表开孔尺寸	152 × 76
数码显示位数	开度6位，
输入信号	SSI同步串联信号25位；
开关输出数	8路(继电器，每位置一常开)；面板预设,开关形式设置
位置信号输出	4路位置信号输出，二路4-20mA模拟量(1路差值和1路开度)、一路开度RS485或MO RTU通讯数字量
信号调整	可设4、20mA对应值，可4、20mA 输出值微调零、调满
通讯协议	自带仪表或MODBUS协议，也可按用户提供协议要求定制；可面板设置地址、速率

零点置位	任何位置置位，面板智能设置
工作电压	24Vdc (220V可选)
外供电源	可提供传感器的工作电源 (订货时注明电压与耗电流)
工作温度	-10 ~ 60
相对湿度	<85%
方向设置	旋转编码器正反向设置；

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家