

矿用气动防突风门 防逆流风门防瓦斯突出正向反向钢制门耐用

产品名称	矿用气动防突风门 防逆流风门防瓦斯突出正向反向钢制门耐用
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2890.00/件
规格参数	结构:正反向 材质:铁质 别名:气动控制防突风门
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

防瓦斯突出风门为钢制风门，每道风门设有一道正向风门和反向风门，每个联络巷中需要安装两扇正向风门和两扇反向风门矿用气动防突风门 防逆流风门防瓦斯突出正向反向钢制门耐用墙垛用轻型砖等不燃性材料建筑，墙体厚度：墙体下宽不低于1200mm，上宽不得低于800mm，巷道两帮和顶底都要掏槽，与煤岩接实，墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝，不漏风，管线孔设置要符合要求，外部要用水泥抹面，施工必须做到工完料净，文明施工，每组风门两道，正向风门和反向风门要同时设立；门框要包边沿口、有衬垫、四周要接触严密（不透光为准），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪扭；门框与门轴都要向关闭的方向，倾斜85°左右，使风门能够靠自重而自动关闭，正反向风门倾斜角度要一致矿用气动防突风门 防逆流风门防瓦斯突出正向反向钢制门耐用另外，还设置了解锁按钮，在紧急情况下，当有人按下解锁按钮或主机开关时，主机断电，全系统停止工作，靠人力手动可以推开风门