黑色热塑性弹性体TPV材料

产品名称	黑色热塑性弹性体TPV材料
公司名称	东莞市樟木头宏欣塑胶原料经营部
价格	36.00/千克
规格参数	颜色:黑色 厂家(产地):美国 加工级别:挤出、注塑
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期W栋6号商铺
联系电话	86-076987128654 13823605771

产品详情

颜色：黑色
邵氏硬度：59（A）
特性：增韧、耐磨、耐候、耐寒、耐热、耐低温、耐高温、耐老化、热稳定

硬度：59A

厂家(产地)：美国
是否环保：是
用途：薄膜、型材料、专用粒料、汽车保险杠专用料、汽车仪表盘专用料、电气部件,管道，汽车领域的应用，消费品应用领域
密度：0.97

加工级别：挤出、注塑
牌号：101-55
伸长率：400%

santoprene™101-55

thermoplasticvulcanizate

产品说明：

它是热塑性弹性体（tpe）系列中的一种软质、黑色的热塑性硫化弹性体（tpv）。这种材料适用于家庭洗碗机，其中含有防止铜及其他金属催化降解的稳定系统。这一牌号的山都平tpv是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。

关键特性：

ul列名：档案号：#qmfz2.e80017，塑料部件；档案号：#qmfz8.e80017，

推荐用于要求优异耐挠曲疲劳性能的应用。-优异的耐臭氧性能。

加拿大认证的塑料部件。-符合eu和中国rohs规范。

性能特点：

尺寸稳定良好，绝缘，良好的电气性能，良好的耐耐蠕变性，良好的耐热老化性，良好的耐化学性能，耐疲劳性能，低压缩永久变形率，耐臭氧性能，可回收材料

用途：

隔膜

管道

电器-洗碗机密封件和垫片，

垫圈

家电部件

密封

汽车的发动机罩下的零件

汽车领域的应用：

消费品应用领域

加工成型：

多次注射成型，挤出，型材挤出成型，片材挤出成型，共挤出成型，注射成型

加工说明：

建议在80°C（180°F）下除湿干燥3小时。santoprenetpv具有很宽的加工温度范围（175-230°C（350-450°F）），与乙缩醛和pvc

不相容。更多信息请查阅我们的《产品安全说明书》、《注塑成型指南》和《挤出成型指南》