

# 江苏落锤试验机 联拓试验机定制 全自动落锤试验机

产品名称	江苏落锤试验机 联拓试验机定制 全自动落锤试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

### HZ-15000恒阻大变形落锤冲击试验仪的技术参数

主机部分：

- (1) 试样种类：锚杆和锚索
- (2) 试样尺寸：2.5m × 32
- (3) 取样空间：500mm
- (4) 冲击能量上限值：15000J
- (5) 锤体总质量：1000kg；基本锤体质量：840kg；

配重砣数量4件，每件40kg

- (6) 缓冲器工作方式：液压缓冲（4件）
- (7) 有效使用高度范围：0~1.5m
- (8) 提升高度线性度：0.5%（采用拉线编码器）
- (9) 提升速度：0~3m/min无级可调
- (10) 夹持方式：液压“V”型块夹持
- (11) 主机高度：约4.5m

## JL-3000落锤式冲击试验机的优点

JL-3000落锤式冲击试验机结构新颖，由框架部分、提升系统、锤体、砧座、安全防护系统及控制系统组成。该机可以通过调整配重计量计数量和调整冲击高度方法调整冲击能量，金属落锤试验机，试样对中准确快速，能量范围无级可调，具有能量自动显示功能。自动化程度高，具有多道安全保护机构，江苏落锤试验机，使用。

该机工作方式自由落体式，如果操作不当会有一些的危险性，全自动落锤试验机，因此该机设计了完善的安全保护系统，以确保操作过程中人身及设备的安全。

该机的电气控制系统采用PLC进行控制，采用触摸屏显示形式实现完善的人机对话方式，自动化程度高，并具有多道安全保护机构，使用。

## 安全防护系统

试验仪设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护墙、缓冲器、吊钩到位检测、开门断电保护、上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。

**防护墙：**主机的左、前、右三个方向设有高度为两米的钢板防护墙，用以防止飞物伤人。

**缓冲器：**该机在底座上装有8个能量缓冲器，其位置位于锤体正下方，用以吸收试样断裂后锤体的剩余冲击能量。其工作方式液压阻尼式，总能量吸收能力为20000焦耳。

江苏落锤试验机-联拓试验机定制-全自动落锤试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。济南联拓试验设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联拓试验——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区玉河路西首，联系人：张经理。