

大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家， 菏泽花王容器

产品名称	大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器水口不宜少于2个；回水口应设置格栅盖板，且格栅空隙的水流速度应控制在0.2m/s ~ 0.5m/s的范围内； 3 进水口应设置在水面以下的池壁上，并应选择可调进水量且带有格栅保护盖的进水口； 4 进水口和回水口的格栅保护盖应有足够的强度和耐腐蚀性能，并不得对循环水造成二次污染。6.2.10 当同一座公共浴池设有多种功能循环水系统时，大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器应符合下列规定： 1 每组功能系统的管道应独立设置； 2 每组功能系统应在喷头附近设置高于浴池水面的触摸开关。6.2.11 浴池的水泵、气泵、电热水器及水下照明等用电设备必须设置安全防护装置。6.2.12 当公共浴池设有触摸开关时，大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器应符合下列规定： 1 应具有明显的识别标志；

2 应具有延时设定功能；大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器应使用12V电压； 4 防护等级应为IP68。6.2.13 公共浴池应设置下列装置并应符合下列规定： 1 应设置浴池水位监测和自动调节装置；大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器浴池临近1.5m范围内明装位置处应设置紧急停止循环水泵的按钮； 3 溢流式浴池循环系统应设置均衡水池，均衡水池有效容积应按工作水泵5min的流量确定，且不得小于系统设备、设施和管道的总水容积； 4 顺流式浴池循环系统应设置补水箱，大型常压平底拱顶油罐设备厂家，大型常压平底浮顶油罐设备厂家，菏泽花王容器补水箱有效容积不得小于2.0m³。