

济南GFM木纹转印钢质防火门

产品名称	济南GFM木纹转印钢质防火门
公司名称	济南奥利门业有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	奥利:AL1 GFM:2123 地区:济南
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街1666号齐盛广场6号楼1006C6（注册地址）
联系电话	15253189107

产品详情

钢质防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，因此钢质木纹转印防火门的质量和使用寿命是关系着防火成败的关键。有些客户对防火门是不是需要安装闭门器还一知半解。

防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。

首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距不要大于800mm。

其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。