重庆阳光房普罗金斯9068型节能推拉气密窗

产品名称	重庆阳光房普罗金斯9068型节能推拉气密窗
公司名称	重庆永川普罗金斯铝合金门窗有限公司
价格	986.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市永川区华创B栋17-23
联系电话	023-87165915 13594209557

产品详情

重庆阳光房www.cqpljs.com

提供重庆地区"装门窗、封阳台、包阳光房"服务的专业门窗公司免费测量预算(限重庆)服务顾客至上、两年质保,终身维修。

【普罗金斯铝合金门窗】专注门窗行业

致力成为淘宝门窗行业领头者

产品简介:

外框宽度为95mm; 双边包覆式设计,无加工缺口外露现象。内框、外框型材均采用i型隔热条连接; 立料设有导向密闭筋...

产品详情:

9068 系列

- 1、外框宽度为95mm,内、外均采用90°螺丝连接。双边包覆式设计,无加工缺口外露现象。内框、外框型材均采用i型隔热条连接,外框采用 i 14.8mm隔热条、内框采用 i 12mm隔热条。隔热条采用国外进口优质隔热条,材料性能极佳。
- 2、外框立料采用新的隔热方式,降低了加工难度,又加强了美观。立料设有导向密闭筋且外直压条内置增强了气密性,同时又减少了辐射强度,增加了使用寿命;导向密闭筋可防止负风压的影响。

- 3、外框下横料采用宽导轨设计,推拉平稳顺畅。辊轮采用了非金属外壳,保证了整窗的节能效果。外框下横料采用空心式阶梯设计,内、外导轨落差15mm,增加了容水量。外框下横料采用斜面设计使排水更顺畅并可防止雨水逆流。
- 4、内框立料采用双空心设计,强度极佳。上下均安装优质导片即可增加其牢固性,防止型材直接与隔热条相撞摩擦。更可防止风雨渗入、增强其气密性。
- 5、防漏胶布采用epdm材质取代了eva材质,有效的填补了两隔热条间的空缺,极大提高了整窗的气密性和水密性。
- 6、由于本系列为节能产品,材料为隔热材料,考虑到外框以及内框钩料的传热问题,所以在外框的上下横料及其内框钩料之间均设置了硬pvc隔热材料,保证了其隔热性能。