

厂家直销 耗电少 噪音低 豪华外观 抗菌保鲜 BCD-185家用冰箱

产品名称	厂家直销 耗电少 噪音低 豪华外观 抗菌保鲜 BCD-185家用冰箱
公司名称	广州市白云区广凌冰箱厂
价格	1500.00/台
规格参数	颜色:红色白色 耗电量:0.4以下 (Kw/24h) 价格范围:小于1500
公司地址	广州市白云区石井镇红星珠岗路自编1号
联系电话	86 020 61167468

产品详情

颜色：红色 白色

冷冻室容积：60升以下

制冷方式：直冷

冰冻室容积：90

制冷控制系统：机械温控

耗电量：0.4以下 (Kw/24h)

冰箱总容积：121-200升

重量：43

品牌：广凌

价格范围：小于1500

面板类型：VCM覆膜板

型号：BCD-185

冰箱种类：冷藏冷冻冰箱

产品描述：

1. 迷你小冰箱，便于携带，价格合理，适用于ktv房 酒店客房 家用
2. 产外观豪华大方，噪音低，无污染，绿色环保，耗电少
3. 产品具有制冷快，制冷效率高，使用方便等其优点。。。
4. 抗菌 保鲜

重量：43kg7.电压: ac220/110v8.功率: 100w9.频率: 50hz/60hz10.耗能等级: a11.噪音: 39db12.制冷星级: 1级13.能耗等级: 1级14.冷藏温度: 4-10 15.冷冻室: 小于-4 16.冷冻时间: 环温是38 ,3小时箱温4-10 环温是25 ,2小时箱温4-10

基本属性：

耗电量：0.39/24h

外形尺寸：（长 宽 高）540*540*1460

门款式：单开门

总有效容积 (l) 180

冷藏室容积 (l) 180

供应颜色有：银色

产品功能概览：

高效压缩机

采用国际名牌超高效节能压机，制冷迅速强劲，与冰箱功效实现完美匹配。。。

宽电压带 宽气候带设计

宽气候带和宽电压带双宽设计 不受地域气温及电压影响 一年四季运行自如。。。

超微孔发泡技术

采用高密超微孔发泡技术 持久锁住冷气不流失 保温效果更好 将日常能耗降到最低。。。。

使用与维护：

1、冷柜安装稳妥后，待静置半小时后方可开机。

2、首次使用时，应先空载运行3个小时以上，或柜内温度达到标准温度后，再放入食品。

3、指示灯：

红灯：电源指示灯，表示电源接通。

绿灯：运行指示灯，表示压缩机运行。

黄灯：恒温指示灯，表示达到设定温度。

4、温控调节器使用：

0档：强制性停机点。

0~5档：冷藏箱为0 ~7 。

3~5档：为通常使用运行点，可达到标准使用温度。

6~7档：为强冷连续运行点，不停机工作，不应长期使用。

5、除霜：当柜内结霜达3~4mm厚时，应及时除霜。首先将温度调节到5档，运行2小时后取出冷冻物品，用纸或棉品包好，放入其它冷柜内或保温器皿中，保持冷冻状态。然后关掉电源，打开门，快速用塑料铲进行除霜，不可用利器，以免损坏内箱。

6、搬移时，可用底部万向轮在平坦水泥地上，用双手推动柜体，慢速移动，不可在高低不平的路面上推动，以免损坏万向轮和底部配件。

7、清洁：视使用环境定期打开百叶窗，去除冷凝器、风扇，压缩机等表面灰尘，注意不要碰歪冷凝器翅片，不要拉动所有连接铜管等部件。

安全注意事项：

1、额定电压：220v，频率：50hz，使用电压范围：187~242v，如电压高于242v或低于187v，请务必加装容量500w以上的电源稳压器，以免损坏压缩机及其它电源配件。

2、电线容量为10a，电线截面积为0.75mm²需配置额定电流2.5a的保险丝。

3、使用专用专线三极插头，有良好的接地线。

4、柜内不允许存放强酸、强碱等腐蚀性物品。

5、装有液体密封器具最好不要放入柜内，以免结冰爆破。

6、清洗柜体时，请勿用水冲洗，以免影响电器性能，出现安全事故和机件腐蚀。

- 7、长期不使用，请拔下电源，清理干净，重新使用应先检查线路是否完好。
- 8、当发生故障时，请参阅常见故障处理办法或请专业人士维修，用户无充分把握切忌盲目拆装。

使用注意事项：

- 1、冷柜应放置在通风、阴凉干燥处，远离热源。
- 2、移动时切忌倾倒，安装要平稳。
- 3、为了使柜内食品不脱水，请加保鲜纸。
- 4、存放物品时，应轻拿轻放，勿投掷，以免损坏内箱。
- 5、清洗应用苏打水或酒精。
- 6、若临时停电或停机应等10分钟再开机。
- 7、为了减少电耗、耗损，保证冷藏冷冻效果，开门时间尽量短，开启次数尽量少。

故障分析表：

故障现象	可能原因	排除方法
不制冷	1、插座无电或插头松动、脱落。 2、温控器没有旋转到工作位置。 3、正在融霜（指风冷产品）	1、检查插座有无电源，重新插好插头。 2、将温控器调到工作位置。 3、等待融霜结束。
压缩机工作不停机	1、温控器设定温度太低。 2、蒸发器结霜太厚。 3、环境温度太高。 4、门封不严漏气。	1、调整温控器到适当位置。 2、及时除霜。 3、改善通风环境，降低环境温度。 4、密封门封条。

	5、开门次数频繁。 6、存放物品太多，箱内冷气不流通。 7、冷凝器上尘土太多，异物堵塞。	5、减少开门次数。 6、减少食品存放量。 7、用毛刷清理冷凝器。 (必须切断电源)
噪声大	1、冷柜放置不平。 2、运输过程中可能螺丝松动。 3、运输过程中可能管路相碰。 4、冷凝风机碰到异物。	1、将柜放平稳，四脚着地。 2、固定好松动的螺丝。 3、将相碰的管路移开。 4、清除异物。
荧光灯 不亮	1、荧光灯从灯口脱落。 2、荧光灯已坏。 3、启辉器已坏。 4、镇流器或开关损坏。 5、运输过程中可能线路松脱。	1、牢固地插入灯座。 2、换新的。 3、调换启辉器。 4、调换镇流器或开关。 5、查线路，重新接回。

quick details

condition:used brand name :guangling place of origin: guangdong china (guangzhou)

power source:electricity type:top-freezer feature :compressor

defrost type>manual defrost installation:other material:metal ice rolling plate plastic

certification:cb ce etl gs rohs saso fride capacity:180l

voltage(v):220v/50hz: 110v/60hz dimensions (l*w*h (inches) : 540*540*1460mm

doubledoor fridge top freezer refrigerator total net volume :180l r600a/r134a home fridge wire shelf

联系方式：13538768765

联系人：罗昌标

qq:2579103551

旺旺：gzglbx

