

矿用气动式无压风门 加厚钢板焊接坚固耐用防火阻燃2.8 × 2.8m

产品名称	矿用气动式无压风门 加厚钢板焊接坚固耐用防火阻燃2.8 × 2.8m
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1990.00/件
规格参数	材质:铁质 型号:zmk127 控制方式:自动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用气动式无压风门 加厚钢板焊接坚固耐用防火阻燃2.8 × 2.8m门体主要由门框、门扇及配重等部分构成，门框门扇采用钢制焊接结构；门扇结构采用100*50*4mm矩形管焊接(龙骨结构),两门均焊接2mm钢板，门厚度为55mm；门框采用不小于120 × 120 × 10mm,门框与门扇间采用密封胶垫,密封性能良好；风门观察窗采用10mm厚有机玻璃。矿用气动式无压风门 加厚钢板焊接坚固耐用防火阻燃2.8 × 2.8m 4、红外线自动平衡风门可以双向语音和字幕提示，在对向风门打开时，会自动提示相对方向人员耐心等待，防止工作人员强行打开自动风门1、矿用气动风门，是采用气缸驱动的矿用风门，气动风门的驱动方式是气缸提供压缩空气的驱动方式。只要井下有稳定的气源，气动风门就可以正常运行，气动风门是在原来手动风门的基础上增加了气缸、控制箱，主控箱等设备，组装而成。结构简单，省力省事，方便快捷。