

FZ系列转鼓式粉碎型格栅

产品名称	FZ系列转鼓式粉碎型格栅
公司名称	泰兴市华亚气体外贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:FZ系列转鼓式粉碎型格栅 (m3/h)
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴镇江平中路33号
联系电话	86 0523 87776788 13905266129

产品详情

处理污水量 FZ系列转鼓式粉碎型格栅
(m3/h)

一、产品概述

先进的转鼓式粉碎机的设计在功能性、持久性、维修费用和安装的简易性方面都超过了目前所有的技术。该系统由一个转鼓栅网和钛合金切割刀片粉碎器组成，能在最高达2475m3/hr的流量下，把难以处理的固体颗粒粉碎成可处理的小颗粒。新的不锈钢无轴转鼓提高了捕获效率，增加了流量，防止物体缠绕并且更加牢固。转鼓式粉碎型格栅的独特设计提高了固体的捕获率，更好地保护下游的设备，使长期的维修费用降为最低。

二、组件材料

切割刀片和垫片:钛合金钢

轴:热处理六角型合金钢

底座和外壳:球墨铸铁

侧栏:优质碳素钢

密封面:碳化钨/碳化钨

橡胶件:丁腈橡胶

三、特性/优点

双轴粉碎器

比单轴粉碎机适应更多种类的固体颗粒

两个反向旋转的轴致使颗粒物在双轴间被粉碎

无轴转鼓

不锈钢材质，栅间隙各种尺寸可选，包括6mm

刀片选择

根据需求进行各种齿型设计，以适应各种特殊情况需要

转鼓和粉碎机间隙小

转鼓和粉碎机间隙小，可获得更高的固体捕获率

轴衬导流装置

引导固体杂质进入切割室，保护密封不受砂石侵害

低底座

在低流量时可最大限度地利用切割室来提高粉碎能力

顶部紧固装置

可以简单紧固维修，无需把设备从渠道中提出

安装简易

可适用于大部分现有渠道，不需或只需很少土建改动

机械密封

压力可高达0.6mpa，密封无需清理，无需调整压盖

型号设计

渠道宽最窄至550mm，流量最高达11000m³/h.台

三、应用场合

安装于大流量、宽幅面水渠中

安装于泵站、污水处理厂进水口

本机所能粉碎的物品有：纸制品、木制品、

塑料制品、橡胶制品、生活垃圾等。