

便携式多通道精密应变仪-济南西格马

产品名称	便携式多通道精密应变仪-济南西格马
公司名称	济南西格马科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区天辰路1251号
联系电话	0531-81216114 13335160045

产品详情

- 手动测量、显示、记录、打印多路静态应变 高精度 便携 1、量程：0 ~ ±99999 μ
- 2、应变分辨率：0.1 μ 3、时漂：0.3 μ /4h 4、非线性：0.01% 5、采样频率：10hz
- 6、应变测量误差： 0.01% × 测量值 ± 0.2 μ
- 7、内置打印机，可任意打印各通道的通道号、应变值及当前时刻 8、可接1/4桥,所有通道共用一个补偿片 9、人性化机箱，键盘及显示器与仪器底面成120°
- 10、每个通道,手动软件清零，无需预调平衡箱 11、交直两用、便携（直流时须配蓄电池）
- 12、大液晶6位数字显示
- 13、可直接连接pc机（不能与打印机同时工作。可选配相关应变、应力测试记录软件）
- 14、可存储400条测试记录 15、针对各种应变片，可灵活设置其灵敏度系数
- 16、适于各种材质，泊松比可设置 17、长寿命触摸按键 18、内置万年历及时钟，掉电保护
- 19、适用应变片阻值：120 ±2%、350 ±2%、1000 ±2% 20、调零平衡范围：80% × 应变测量范围
- 21、仪表存储温度：-40 ~ +80 ，相对湿度：(10 ~ 85)%rh
- 22、仪表使用温度：-20 ~ +60 ，相对湿度：(10 ~ 85)%rh 23、外形尺寸(长 × 宽 × 高)：407 × 245 × 145 (mm)
- asm2-10为10通道，asm2-20为20通道，asm2-30为30通道