

特氟龙网格传送带

产品名称	特氟龙网格传送带
公司名称	泰州市亚星塑业有限公司
价格	140.00/平方
规格参数	
公司地址	泰州市高港区永安镇工业园
联系电话	0523-86922873 18952601573

产品详情

特氟龙输送带、特氟龙（铁氟龙）网格布，铁氟龙输送带、特氟龙网格输送带采用优质高度进口玻璃纤维及凯芙拉（芳纶）为基材纺织成高强度的网状基布，聚四氟乙烯输送带、再涂覆优良高质的特氟龙树脂，制成特氟龙（ptfe）网格输送带的基布加工而成四氟输送带,特氟龙网格输送带ptfe输送带、应用范围：纺织印染，印花烘干导带，丝网印刷，紫外线烘干，uv系列光固机，胶印机，松式烘干机，无纺布烘燥机，高周波烘干机，食品烘培机导带，温控烘房，熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干。

主要特点：耐温性-从低温-70 到高温260 范围内连续使用 透气性-输送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥率 耐药品性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响 抗粘性-对树脂，涂料，化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除 耐弯曲疲劳性-有很高的搞拉强度和耐弯曲疲劳性能，能合用于较小轮径 款号 网格大小 材质 厚度 克重 耐温 最大宽幅
 抗拉强度 6001 1x1mm 玻纤 0.5mm 370g/m² -70-260 4000mm 310/290n/cm 6002 2x2mm 玻纤 0.7mm 450g/m² -70-260 4000mm 350/310n/cm 6003 4x4mm 玻纤 1.0mm 400g/m² -70-260 4000mm 390/320n/cm 6004 4x4mm 玻纤 1.0mm 450g/m² -70-260 4000mm 390/320n/cm 6007 4x4mm 凯芙拉玻纤 1.2mm 600g/m² -70-260 4000mm 895/370n/cm 6008 4x4mm 玻纤 1.0mm 500g/m² -70-260 4000mm 395/370n/cm 6010 4x4mm 玻纤 1.0mm 500g/m² -70-260 4000mm 900/600n/cm 6012 4x4mm 玻纤 1.0mm 550g/m² -70-260 4000mm 395/370n/cm 6013 10x10mm 玻纤 1.2mm 450g/m² -70-260 4000mm 360/300n/cm 6014 0.5x1mm 玻纤 0.5mm 420g/m² -70-260 4000mm 310/290n/cm 6015 2x2.5mm 玻纤 0.9mm 600g/m² -70-260 3000mm 390/320n/cm

????????????? ??????????????,?????,?????,??????,??????

??????,?????????,?????????????????http://www.18952601

573.com/