

耐低温 美标槽钢 C12*25 韧性好 供电风扇用钢 外观质量

产品名称	耐低温 美标槽钢 C12*25 韧性好 供电风扇用钢 外观质量
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	7890.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:C12*25 产地:进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

尊敬的客户，您好！

近年来，随着经济和科技的不断发展，供电风扇作为家居生活的必备品，需求量大涨。在供电风扇的生产过程中，选择合适的材料和型号显得尤为重要。旨在满足您对耐低温、韧性好、外观质量优异的需求，我们诚挚推荐我们的美标槽钢C12*25。

首先，让我们来看看C12*25的材质。该型号的槽钢采用A36/A572GR50/A992这三种材质制成。A36钢材是一种碳素结构钢，具有良好的可焊性和可切割性，在低温环境下依然保持稳定。A572GR50是一种高强度低合金结构钢，其张力和弯曲性能非常出色。而A992则是一种新型超高强度建筑用钢材，具有更优异的力学性能。这三种材质经过精心选取，确保了槽钢的稳定性和耐用性。

其次，我们了解C12*25的型号特点。这款槽钢的型号为C12*25，其中C代表了槽钢的形状，表现出其具备优异的承载能力；12代表着槽钢的宽度，即12毫米；25代表槽钢的高度，即25毫米。这样的尺寸设计考虑到了结构的稳定性与使用的灵活性，能够满足供电风扇不同部件的连接需求。

最后，让我们来看看C12*25的产地。我们的美标槽钢C12*25全部进口，保证了其质量的可靠性和稳定性。作为一家具有丰富经验和良好信誉的上海铸然供应链（集团）有限公司，我们深知客户对产品质量的追求和对供应链的关注。因此，我们一直致力于与国际youxiu生产厂家合作，确保每一款产品的质量和性能达到最高标准。

综上所述，我们的美标槽钢C12*25具备耐低温特性，韧性好且外观质量优良。选择此款槽钢将为您的供电风扇提供可靠的支撑和连接，确保其工作效果和使用寿命。我们诚邀您来电或来访，详细了解更多关于价格和购买的信息。

上海铸然供应链（集团）有限公司

由于美标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

品名	型号	尺寸	米重 (KG)
美标槽钢	C3*3.5	76*35*3.4*6.9	5.2
美标槽钢	C3*4.1	76*35*4.3*6.9	6.1
美标槽钢	C3*5	76*37*6.6*6.9	7.4
美标槽钢	C3*6	76*40*9*6.9	8.9
美标槽钢	C4*4.5	102*40*3.2*7.5	6.7
美标槽钢	C4*5.4	102*40*4.7*7.5	8
美标槽钢	C4*6.25	102*42*6.3*6.9	9.3
美标槽钢	C4.7.25	102*43*8.2*7.5	10.8
美标槽钢	C5*6.7	127*44*4.8*8.1	10.4
美标槽钢	C5*9	127*47*8.3*8.1	13
美标槽钢	C6*8.2	152*48*5.1*8.7	12.2
美标槽钢	C6*10.5	152*51*8*8.7	15.6
美标槽钢	C6*13	150*54*11.1*8.7	19.3
美标槽钢	C7*9.8	178*53*5.3*9.3	14.6
美标槽钢	C7*12.25	178*55*8*9.3	18.2
美标槽钢	C7*14.75	178*58*10.6*9.3	22
美标槽钢	C8*11.5	203*57*5.6*9.9	17.1
美标槽钢	C8*13.75	203*59*7.7*9.9	20.5
美标槽钢	C8*18.75	203*64*12.4*9.9	27.9
美标槽钢	C9*13.4	229*61*5.9*10.5	19.9
美标槽钢	C9*15	229*63*7.2*10.5	22
美标槽钢	C9*20	229*67*11.4*10.5	30
美标槽钢	C10*15.3	254*65*6.1*11.1	22.8

美标槽钢	C10*20	254*69*9.6*11.1	30
美标槽钢	C10*25	254*73*13.4*11.1	37
美标槽钢	C10*30	254*76*17.1*11.1	45
美标槽钢	C12*20.7	305*74*7.2*12.7	30.8
美标槽钢	C12*25	305*77*9.8*12.7	37
美标槽钢	C12*30	305*80*13*12.7	45
美标槽钢	C15*33.9	381*86*10.2*16.5	50.4
美标槽钢	C15*40	381*89*13.2*16.5	60
美标槽钢	C15*50	381*94*18.2*16.5	74

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.美标含义

欧盟认证的含义美标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

槽钢钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标槽钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯

关键词：

地名如：（上海 江苏 浙江等 全国城市都可以）

执行标准：ASTM ASME

材质：A992 A572GR50 A36

标题+型号

标题+尺寸

美标直腿槽钢 热轧美标槽钢