

AJ-HPM110MC松下便携式编辑机

产品名称	AJ-HPM110MC松下便携式编辑机
公司名称	北京中科华索电子科技有限公司
价格	43500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商
联系电话	010-51507416 13381226581

产品详情

存储卡便携式编辑机 6个p2卡插槽 可重放dvcpro hd多种格式 可实现高清与标清之间的上下变换 支持720p格式 支持avc-intra选件卡 9英寸液晶显示屏 制作播放列表及有效管理素材 具有ieee1394、usb 2.0、sdi多种接口 便携式hd/sd多格式编辑机，实现很强的灵活性和高效性 编辑功能 丰富接口

便携式hd/sd多格式编辑机，实现很强的灵活性和高效性

p2固态存储卡系列产品为新闻采集、视频记录和节目制作带来了革命性的工作流程。随着新品aj-hpm110mc移动编辑机的问世，p2具有了更强的机动性，因此我们将它称为“p2 mobile”。它将p2杰出的机动性和操作稳定性提升到了一个新的高度。aj-hpm110mc继承了松下dvcpro膝上编辑机的基本设计理念，并将p2卡的高清/标清记录功能、1个编辑控制面板、1个9英寸lcd监视器和1组立体声扬声器整合在了一个小巧而坚固的机身里。这个便携的机器解决了从记录、审看到编辑、播出的所有问题，给您带来随身随用的便捷性。除了具有便于和pc机连接的ieee1394和usb2.0接口，aj-hpm110mc还装配有广播级使用的hd-sdi和hd分量接口。多功能的aj-hpm110mc可以胜任从户外工作到演播室、台式机工作的多种任务。

6个p2卡插槽

配有6个p2卡槽的aj-hpm110mc可以同时插入6块8g p2卡，播放或编辑长达48分钟的高清影像。同样，通过输入信号，您可以在6块p2卡上记录连续的素材，或者您也可以插入p2摄像机拍摄过素材的5块p2卡，在第6块卡上按照播放列表输出编辑后的节目。

快速、高效率的p2卡记录 超轻薄p2卡可以存储8gb*1（aj-p2c008hgmc）容量的数据，以640mbps的速率*2进行传输。新型aj-hpm110mc p2移动编辑机将视音频数据记录成mxf文件格式，使得新闻采集和节目制作流程更加高效和流畅。p2卡没有机械结构，所以它更具有出众的可靠性，抗震性以及恶劣温度环境工作的适应性。可以重复使用很多次的p2卡，不但降低了您的使用成本，也将对外部环境的影响降至了最小。

*1全部卡容量包括用于数据管理（如系统数据）的区域，因此实际可用区域会比卡上标称值略小。 *2

此传输速率为理论值。实际传输速率和操作环境和外接设备有关。hd/sd多格式记录 aj-hpm110mc(p2 mobile)可以记录和重放dvcpro hd编码方式的1080i和720p格式。还装配有59.94hz/50hz选择功能，支持世界范围内使用的所有广播级高清格式。多格式功能支持记录和重放标清素材，支持pal (576i) 和ntsc (480i) 系统，让您能够以dvcpro50, dvcpro或者dv格式记录和重放。上/下/交叉变换 aj-hpm110mc可以在高清和标清之间进行上/下变换重放，或是在720p和1080i之间重放时进行交叉变换。凭借画面宽高比转换功能，aj-hpm110mc可以适应更广泛的应用。兼容720p格式 aj-hpm110mc支持使用720p源素材，可以进行从24p/30p native源素材的60p下拉变换输出，或者从25p到50p的输出。8通道16比特数字音频 dvcpro hd具备卓越的16比特线性pcm音质，8个嵌入声道可以记录5.1环绕声音频。aj-hpm110mc (p2 mobile) 输入/输出的8个声道相互独立，嵌入在hd-sdi通道中，便于您的编辑。

支持新的avc-intra编码选项 p2 hd系列通过安装一块选购板（预计2007年中旬上市）将会支持新的avc-intra编码方式。基于最新的h.264动态图像压缩标准，这种编码方式将会支持帧内压缩，实现高压缩比、高图像质量和精确的编辑。编辑功能 素材片段的操作和播放列表编辑功能
9英寸液晶监视器上显示片断缩略图

aj-hpm110mc内置的9英寸hd/sd监视器不仅仅是作为重放的监看，它还可以以缩略图列表形式显示片段。您可以选择一个片段并立即播放。每个缩略图都会以一个文本提示来标注，还有可能出现一个标志来表示是否设置了片段标记。您也可以让aj-hpm110mc上只显示您在缩略图列表中选择的部分片段。您可以使用方向按钮或搜索盘快速的选择一个缩略图。

片段管理 您可以删除、复制或者合并片段，或者对一个片段加入标记或文本提示。片段的详细信息可以在属性窗口中查看。播放列表功能实现了vtr式的非线性编辑

p2存储卡的使用将一种先进的播放列表操作功能变为可能。您可以通过入点和出点的设置最多登记100个事件，并以任意顺序播放*1。凭借p2卡独特的高速随机存取能力，您可以获得无缝、顺畅、精确的重放质量*2，而没有片段连接处的延时或其它干扰。快速编辑后马上进行对外播放 - -
这为新闻快速报道和其它类似应用提供了一个快速便捷的解决方案。您可以将一个播放列表保存为一个文件，今后还可以使用；或者将此列表直接保存为一个独立的片段。您可以登记入点和出点、作提示、回看、修改标记点，以及作其它相关工作，这些都是您在您熟悉的传统式样的编辑控制器上随意进行的。

*1片段之间不能选择过渡方式和特效。事件中的v字型渐变只能在音频操作中使用。 *2
片段必须是同一种格式。 jog/shuttle搜索盘和音频推子

和普通的广播级编辑机一样，aj-hpm110mc配有一个jog/shuttle的搜索盘。您可以以100倍常速的速度向前或向后进行快速搜索也可在±1倍速之间进行步进搜索。音频可以以10倍的慢速进行监听。由于装有一组大的音频电平推子，aj-hpm110mc也可以被用作调音台。

音频分离/音频叠加 aj-hpm110mc的音频分离功能*，可以在使用播放列表时将音频入点移至视频入点之前或者之后，也可在一段记录好的片段上叠加音频（1或2个通道）。这样您就可以连接上一个麦克风进行配音。输入音频可以混合到重放声音中。 *所有通道需同时前移或后移，不能单独移动一个通道。
丰富接口 为提高机动性而配置的丰富接口 usb2.0 host 功能，可以使用硬盘配合

aj-hpm110mc配有一个usb2.0接口适于主机(host)/外设(device)。在主机模式下您可以连接一个硬盘驱动器来读写p2文件。在外设模式下，您可以连接一台电脑(或是非编机)，将aj-hpm110mc作为一个p2卡的驱动器，用于将p2片段直接传输至非编软件中进行编辑。

ieee 1394数字接口 高效的aj-hpm110mc标配一个ieee 1394数字接口。将其与一台dvcpro hd摄录一体机，或录像机，或focus firestore，aj-hpm110mc可以传输dvcpro原码流素材，没有素材质量的下降。这能够让您获得更多记录和备份的方法。hd-sdi输入/输出 hd-sdi接口可以进行hd-sdi的输入/输出和sd-sdi的输出/输出，使得aj-hpm110mc成为高清

广播系统的理想之选。aj-hpm110mc可以用作线路记录、演播室内节目制作、数据传输和其它更多任务。前面板的一个开关用来选择输入信号来自于hd-sdi还是ieee 1394。

模拟输入/输出和rs-422a遥控输入 模拟输入/输出：复合输入，高清/标清分量输出(可切换)，复合监看输出，音频输入/输出(4通道)，音频监听输出(2通道)。rs-422a遥控输入：通过外部控制器控制aj-hpm110mc进行编辑。tc输入/输出：aj-hpm110mc有内置的时码发生器/读取器。sd存储卡插槽 aj-hpm110mc有一个sd存储卡插槽。在windows pc机上，您可以创建元数据文件，包括摄像师和记者的名字、拍摄地点和其它文本信息等，然后存储到sd存储卡中。aj-hpm110mc可以读取元数据信息。

菜单设置和用户文件 使用方向按键或搜索盘可以轻松的选择菜单项目并在lcd监视屏上作设置。一个用户文件包含5组设定，并可以存储和读取。您可以将经常使用的菜单项目定义在3个pf按键上，然后只需通过按一下pf键就可以调用它们。质感强的机身 糙面质感的机身和镁铝合金铸件结构的设计，aj-hpm110mc的坚固结构足以适用于户外的使用。后面接口板有一个盖子保护。当关闭编辑面板时，aj-hpm110mc就像一个有着金属手柄的小型手提箱，您可以用一只手轻松提起。您也可以拎着它就像一个提箱一样登机。ac/dc aj-hpm110mc既可以使用交流供电，也可以使用12v直流供电。采用交流供电时，您可以将它作为一台台式编辑器使用，而使用直流供电时，您可以将它安装到一辆转播车中，或者直接携带着在户外工作。