

水帘 山东杰诺温控 湿帘面积怎么计算

产品名称	水帘 山东杰诺温控 湿帘面积怎么计算
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

牛舍风机，牛舍风扇（图），牛舍降温风机，牛棚风扇，牛场风扇水帘水帘水帘

杰诺牛舍风机安装图集，牛舍风机/牛棚风机/牛舍设计/牛舍建设

杰诺不锈钢喇叭口风机顺利安装到黑龙江黑河牧场

叶片采用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；

风机导流罩采用镀锌层180克/平方，增加了镀锌层厚度，保证今后使用不生锈；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；

扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。

电机采用铝镁合金外壳电机，水帘，散热性好，效率很高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大；

镀锌负压风机，水帘纸，养殖风机，畜牧风机，湿帘风机，水帘风机，青州风机，推拉式风机水帘水帘水帘

负压风机，养殖风机，畜牧风机，湿帘风机，水帘风机，青州风机，青州风机水帘，

推拉式镀锌风机，推拉式镀铝锌风机

山东杰诺温控公司生产的JFD-E推拉式镀（铝）锌风机通过IS9001质量体系认证并获得欧盟CE安全认证证书，出口世界多个国家和地区，是国内养殖行业负压通风的优选设备之一。

杰诺JFD-E型推拉式镀（铝）锌风机具有以下特点：

1. 防腐性能好。扇叶采用克虏伯材质不锈钢材料，美观同时具有十年的使用寿命。超厚外框镀锌层，可达275克/平米，可在腐蚀性较强的环境下长期使用，具有很高的。
2. 噪声小。特殊的扇叶设计，经过噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测，水帘降温，整体噪声、震动控制具有国际水平。
3. 风量大。特殊扇叶材质、角度、扇面积造就了精工的产品。
4. 电机采用国产电机或西门子电机，故障率低。
5. 推拉器的使用，保证了开启角度始终维持在90度的不阻风位置，不阻风，风量大。

屋顶无动力风机，屋顶风球，无动力屋顶风机

屋顶风球

环保：无须电力，连续运转，节能，无噪音、无火花、具防爆性。 防风雨特性：圆弧形叶片，每一叶片与叶片之间有空隙，旋转时叶片互相补位把这此空隙填补，大量雨水延着圆的节线抛出，小量雨水则延着叶片流落屋顶，不会流入涡轮里，同时旋转的涡轮使空气由叶片间隙流出，阻挡雨水进入。 运转装置：采用高技术水准的滚珠轴承，这种轴承是完全封闭，而且永远自我润滑，使它能在低于3.2Km时速的微风下转动。 防尘：涡轮排风机是24小时不停转，灰尘不易附着，即使需清洗也很方便。 维修费：旋转式排风排气机不需维修，也不需要更换零件，优良品质，因此选择无电机涡轮风机，售后无忧 重量轻盈：涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座，相当轻盈，在设计钢结构荷重时，可以不需考虑。

采光：叶片与叶片之间有空隙光线会由此进入室内，可增加照明度5-10%节省电费。

寿命：一般使用寿命在15年以上。 适用范围广：仅需风速0.2m/s的微风，或室内外温差0.5 以上即能不间断旋转，不仅适用平屋顶，而且可在不超过31.5°的斜屋顶上，将涡轮轴线调整为垂直状态。

二、应用范围 产生空气对流、排散热气。 减低室内温度、增加室内新鲜空气。

减低空调负荷、增加制冷效果。 抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽。

代替重型电排风机，湿帘面积怎么计算，减低支架成本，节省电费，减掉噪音。 适用于工厂、仓库、大厦天台、别墅、天井、花房、禽畜养殖、矿山坑道及一切房顶的通气、换气、散气场所。

水帘-山东杰诺温控-

湿帘面积怎么计算由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司是山东 潍坊 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需

求。在山东杰诺温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东杰诺温控更加美好的未来。