

## PBT 1701 00000 热变形温度: 140 ° C 朗盛

产品名称	PBT 1701 00000 热变形温度: 140 ° C 朗盛
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	朗盛:15 g/10 min 1701 0:熔指10 德国:1701 00000
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

PBT 1701 00000 热变形温度: 140 ° C 朗盛

越泰供应:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦6646 NC010

越泰供应:DuPont Hytrel TPEE美国杜邦7246

PA66(美国杜邦)代理商 杜邦中国

越泰供应 : PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

越泰供应 : PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

越泰供应 : PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级

越泰供应 : PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 \*韧级

越泰供应 : PA66 美国杜邦Zytel ST801 \*\*的耐冲击性

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel ST801A\*韧级 防紫外线

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂，V-O阻然

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13%

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度,玻纤13%

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性，玻纤43%

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 73G30L ， 注塑级 ， 30%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 74G33W ， 注塑级 ， 33%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 77G33L ， 注塑级 ， 33%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 77G43L ， 注塑级 ， 43%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 80G33L ， 注塑级 ， 加纤30%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 84G33 ， 注塑级 ， 33%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强。

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料

越泰供应：PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

PA66-美国舒尔曼A.SCHULMAN

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANLucentPA66-01

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANLucentPA66-41

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-66GF15HIH

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30FC

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30FR4

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30GIDK1802

美国舒尔曼PA66A.SCHULMANSCHULAMID-66GF30HBLACKREC