

# 供Q345D低合金U型钢

产品名称	供Q345D低合金U型钢
公司名称	上海云卿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208室
联系电话	021-51268103 15618078017

## 产品详情

上海云卿（北铭）物资贸易有限公司

联系人：许胜博 021-51261019 15618078015

传真：021-51261019 qq:1340670067

u型钢支架 主要特点：承受压力大，支撑时间久，易安装不易变形等特点。

主要用途：主要用于矿井巷道、矿井巷道二次支护、以及穿山隧道的支撑支护等用途。

作为制造巷道可缩性金属支架的主要型钢，在国内外广泛采用的都是u型钢。但由于对u型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国u型钢的断面形状、几何参数以及材质等不尽相同。

18uy q345c 18.96 kg/m 淮钢/首钢/南钢/济钢 25uy q345c 24.76

kg/m 淮钢/首钢/南钢/济钢 25u q345c 24.95 kg/m 淮钢/首钢/南钢/济钢

29u q345c 29 kg/m 淮钢/首钢/南钢/济钢 36u q345c

35.87 kg/m 淮钢/首钢/南钢/济钢 40u q345c 40.05 kg/m

淮钢/首钢/南钢/济钢

执行标准：gb/t 4697-2008