

HD-ST-6振动速度传感器

产品名称	HD-ST-6振动速度传感器
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	科隆振动:提供质保 安装方式:螺钉或磁铁 材质:不锈钢
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

ST-6振动速度传感器20mv/mm/s灵敏度：20 ~ 50mV/mm/S ± 1%（根据用户调整）

频率响应（可选）：5 ~ 100 Hz，10 ~ 500 Hz，10 ~ 1000 Hz

固有频率：约10Hz

振幅极限：2mm（峰-峰值）

z、ui大加速度：10g

安装方式：垂直；水平；垂直、水平两用型

温度范围：-30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝

外形尺寸：35 × 78mm

重量: 约350g

安装螺纹:M10 × 1.5

灵敏度：20 ~ 50mV/mm/S ± 1%（根据用户调整）

频率响应（可选）：5 ~ 100 Hz，10 ~ 500 Hz，10 ~ 1000 Hz

固有频率：约10Hz

振幅极限：2mm（峰-峰值）

z、ui大加速度：10g

安装方式：垂直；水平；垂直、水平两用型

温度范围：-30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝

外形尺寸：35 × 78mm

重量:约350g

安装螺纹:M10 × 1.5