2X100T卷扬启闭机质优价廉

产品名称	2X100T卷扬启闭机质优价廉
公司名称	河北中水重工机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省新河县新华路
联系电话	0319-4752220 13932903666

产品详情

产品介绍 qpq、qpk系列卷扬启闭机,是我公司自行设计生产的水工闸门启闭设备。 我公司具有悠久的生产历史,丰富的科学管理经验,先进的设备条件,完善的工艺操作规程,雄厚的技术力量。长期坚持"质量第一、用户就是上帝"、"以质量求生存、以效益求发展"的宗旨。 本来系列启闭机具有结构紧凑,承载能力大,启闭灵活,运行平稳可靠、操作安全、安装维修方便等优点。经有关部门鉴定达到工程技术要求及机械设计要求,产品性能和制造精度达到国内同行业先进水平。适应于:大、中、小型水库、河流水产养殖业等水利工程,产品畅销全国24个省、市博得用户好评。

qpq、qpk系列卷扬启闭机,是我公司自行设计生产的水工闸门启闭设备。 我公司具有悠久的生产历史,丰富的科学管理经验,先进的设备条件,完善的工艺操作规程,雄厚的技术力量。长期坚持"质量第一、用户就是上帝"、"以质量求生存、以效益求发展"的宗旨。性能参数结构启闭机主要由电动机、联轴器、传动轴、交流制动器、减速机、调速器(qpq无)、开式齿轮、卷筒、高度指示器(根据用户要求而定)、滑轮系部分、主令控制器、电器控制箱及机架组成。工作原理:启闭机采用新型y系列电动机。起吊的钢丝绳穿过动滑轮定滑轮(25吨和2x25吨以下无)及平衡滑轮,;两头分别用压板固定在卷筒左、右螺旋槽内的端部(或卷筒中间),当启闭机工作时,电动机的动力通过联轴器、减速机及齿轮带动卷筒转动,钢丝绳在螺旋槽内收进或放出,使闸门得到启闭。 主令控制器可控制闸门的上、下极限位置;交流制动器使闸门停在所需要的位置。使用及维护安装使用:安装前,首先检查预制水泥结构基础的最小开孔尺寸、地脚孔尺寸是否与本机的基础布置尺寸相符,否则,应予以改进。 安装后,首先检查各机件连接处的螺栓、螺母是否在运途中松动,否则应拧紧。再检查减速机内大、小齿轮、卷筒、各轴、高脚轴承及各轴是否有充足的润滑液,否则,应加润滑油进行润滑。最后检查各电器线路是否在运途中断线、连线,否则,应按电器原理控制图接通,方可开机试用,开机后,是否有异常的噪音、发热等现象,在确保无异常的情况下,方可负载运行。电动运行时,操作人员不得离岗,发现问题立即停机检验。严禁超载使用。 维修保养:制动器的维修与调整:

对制动器应经常进行定期检查,特别对紧张工作的制动器更应天天检查。 制动器检查内容如下:轴销连接处是否有卡住现象; 制动器的全部构件运动是否正常;

闸瓦是否充分地靠贴住制动轮上,摩擦表面是否完好,不得有油污及脏物; 轴孔是否磨损变长;

所有螺钉、螺母应拧紧;弹簧及拉板不应损坏和裂纹;制动轮的温度不得超过200°c。

在使用电磁铁前或长期停用后,都需要在轴销处加润滑脂,即使在平时也应该定期加润滑油脂。

当闸瓦上石棉刹车带磨损到铆钉接近外露时,应及时更换,以免损坏制动轮,其步骤如下:

用串在主弹簧上的锁紧螺母,向前旋到调整杆顶端与电磁铁分开(相当于电磁铁吸合状态);

取出闸瓦上轴;将闸瓦沿制动轮表面转动到轮的上部,即可取出;更新的闸瓦按以上相反顺序进行。其

他说明调整电磁铁的行程,用钳子将尾部螺母夹住不动,转动调整杆尾部的方头,直到电磁铁打开到必要行程,再将后面另一螺母旋紧,不能松动。 调整主弹簧到需要的制动力矩;夹紧前面压紧主弹簧螺母不动,转动调整杆尾部方头,使压紧螺母沿调整杆移到弹簧需要的长度再使另一螺母旋紧,不能松动。 调整闸瓦的均匀退矩,按以上步骤调整好后,调整基座上止退螺钉,使两闸瓦离开制动轮有相同退矩,再有螺母旋紧,使螺钉不动。交易说明预付30%,货到付至95,余5%质保金半年内付清。