

## 2X100T卷扬启闭机质优价廉

产品名称	2X100T卷扬启闭机质优价廉
公司名称	河北中水重工机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省新河县新华路
联系电话	0319-4752220 13932903666

### 产品详情

产品介绍 qpq、qpk系列卷扬启闭机，是我公司自行设计生产的水工闸门启闭设备。我公司具有悠久的历史生产历史，丰富的科学管理经验，先进的设备条件，完善的工艺操作规程，雄厚的技术力量。长期坚持“质量第一、用户就是上帝”、“以质量求生存、以效益求发展”的宗旨。本来系列启闭机具有结构紧凑，承载能力大，启闭灵活，运行平稳可靠、操作安全、安装维修方便等优点。经有关部门鉴定达到工程技术要求及机械设计要求，产品性能和制造精度达到国内同行业先进水平。适应于：大、中、小型水库、河流水产养殖业等水利工程，产品畅销全国24个省、市博得用户好评。

qpq、qpk系列卷扬启闭机，是我公司自行设计生产的水工闸门启闭设备。我公司具有悠久的历史生产历史，丰富的科学管理经验，先进的设备条件，完善的工艺操作规程，雄厚的技术力量。长期坚持“质量第一、用户就是上帝”、“以质量求生存、以效益求发展”的宗旨。性能参数结构启闭机主要由电动机、联轴器、传动轴、交流制动器、减速机、调速器（qpq无）、开式齿轮、卷筒、高度指示器（根据用户要求而定）、滑轮系部分、主令控制器、电器控制箱及机架组成。工作原理：启闭机采用新型y系列电动机。起吊的钢丝绳穿过动滑轮定滑轮（25吨和2x25吨以下无）及平衡滑轮，；两头分别用压板固定在卷筒左、右螺旋槽内的端部（或卷筒中间），当启闭机工作时，电动机的动力通过联轴器、减速机及齿轮带动卷筒转动，钢丝绳在螺旋槽内收进或放出，使闸门得到启闭。主令控制器可控制闸门的上、下极限位置；交流制动器使闸门停在所需要的位置。使用及维护安装使用：安装前，首先检查预制水泥结构基础的最小开孔尺寸、地脚孔尺寸是否与本机的基础布置尺寸相符，否则，应予以改进。安装后，首先检查各机件连接处的螺栓、螺母是否在运途中松动，否则应拧紧。再检查减速机内大、小齿轮、卷筒、各轴、高脚轴承及各轴是否有充足的润滑液，否则，应加润滑油进行润滑。最后检查各电器线路是否在运途中断线、连线，否则，应按电器原理控制图接通，方可开机试用，开机后，是否有异常的噪音、发热等现象，在确保无异常的情况下，方可负载运行。电动运行时，操作人员不得离岗，发现问题立即停机检验。严禁超载使用。维修保养：制动器的维修与调整：

对制动器应经常进行定期检查，特别对紧张工作的制动器更应天天检查。制动器检查内容如下：轴销连接处是否有卡住现象；制动器的全部构件运动是否正常；

闸瓦是否充分地靠贴住制动轮上，摩擦表面是否完好，不得有油污及脏物；轴孔是否磨损变长；所有螺钉、螺母应拧紧；弹簧及拉板不应损坏和裂纹；制动轮的温度不得超过200 ° c。

在使用电磁铁前或长期停用后，都需要在轴销处加润滑脂，即使在平时也应该定期加润滑油。

当闸瓦上石棉刹车带磨损到铆钉接近外露时，应及时更换，以免损坏制动轮，其步骤如下：

用串在主弹簧上的锁紧螺母，向前旋到调整杆顶端与电磁铁分开（相当于电磁铁吸合状态）；

取出闸瓦上轴；将闸瓦沿制动轮表面转动到轮的上部，即可取出；更新的闸瓦按以上相反顺序进行。其

他说明调整电磁铁的行程，用钳子将尾部螺母夹住不动，转动调整杆尾部的方头，直到电磁铁打开到必要行程，再将后面另一螺母旋紧，不能松动。调整主弹簧到需要的制动力矩；夹紧前面压紧主弹簧螺母不动，转动调整杆尾部方头，使压紧螺母沿调整杆移到弹簧需要的长度再使另一螺母旋紧，不能松动。调整闸瓦的均匀退矩，按以上步骤调整后，调整基座上止退螺钉，使两闸瓦离开制动轮有相同退矩，再有螺母旋紧，使螺钉不动。交易说明预付30%，货到付至95，余5%质保金半年内付清。