

安科瑞ASCB1-TP-101智能断路器触摸屏显示数据可控制分合闸监测电压功率等

产品名称	安科瑞ASCB1-TP-101智能断路器触摸屏显示数据可控制分合闸监测电压功率等
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASCB1-TP-101 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号2幢2层
联系电话	17821939855 17821939855

产品详情

概述

ASCB1系列智能微型断路器（以下简称智能微型断路器）应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用，对用电线路的关键电气因素，如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测，具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。安科瑞智慧空开：可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量；具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能；具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能；导轨式安装，可选模数2P/4P；标配RS-485（MODBUS）通讯；可选脱扣曲线C型/D型。

本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地（TT）的低压电网系统。

2. 产品型号

智能微型断路器

3. 技术参数

表3 智能微型断路器技术参数表

4. 安装与接线

4.1. 外形及安装尺寸（单位：mm）

I 智能微型断路器

I 智能网关

4.2. 安装方式

- 1) 该设备适用于标准35mm导轨式安装，安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
- 2) 依照实际配电管理和线路铺设设计要求，选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱箱体的规格，按图示模块顺序组合安装，每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
- 3) 断路器应垂直安装，手柄处于“ /OFF ”时触头为断开状态，当手柄向上运动时，触头向闭合方向运动；
- 4) 与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积见表5。
- 5) 安装时，请用表 5 规定的扭矩拧紧铜导线，在安装完成后，采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢，并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。