

西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-0QC13-2AX0 SIPLUS HMI TP1500

产品名称	西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-0QC13-2AX0 SIPLUS HMI TP1500
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:现货 HMI:正品 德国:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801997124 15801997124

产品详情

西门子精简面板授权总经销商 6AG1124-0QC13-2AX0 SIPLUS HMI TP1500

6AG1124-0QC13-2AX0

SIPLUS HMI TP1500 Comfort Outdoor 基于
6AV2124-0QC13-0AX0 带防腐涂层, -30 -
+60 ° C, TP1500 Comfort Outdoor ,
精智面板, 触摸操作, 15" 宽屏
TFT (彩色) 显示屏, 一千六百万色, PROFINET
接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MB
组态存储器, Windows CE 6.0, 可组态 WinCC
Comfort V13 SP1 以上, HSP

本公司销售的一律为原装zhengpin, 假一罚十, 可签正规的产品购销合同, 可开增值税发票, 税点另外算, 24小时销售在线

浔之漫智控技术(上海)有限公司

本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器

6FC, 6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件: 原装进口电机, 电线, 电缆, 希望能跟您有更多的合作机会24小时销售在线

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，

6FC，6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）

大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

配置 Sm@rt Server 带有 PROFINET 接口和 HMI 设备映像（与 WinCC（TIA 博途）V14 或更高版本兼容）的精简系列面板。HMI 设备上有一个 Sm@rt Server 许可证，可通过自动化许可证管理器传输到操作设备上。从 WinCC（TIA 博途）V17 开始，不再需要 Sm@rt 服务器许可证。HMI 设备上有一个项目，通过“运行系统设置 > 服务 > 远程控制 > Sm@rtServer 启动”选项进行编译。第 1 步 触摸“Internet Settings”图标。第 2 步 点击“Sm@rtServer”按钮。第 3 步 如果 Sm@rtServer 与 HMI 设备一起启动而不是之后与项目一起启动，则激活“Start automatically after booting”。如果 Sm@rtServer 需要与项目一同结束，则激活“Close with Runtime”。第 4 步 确保“Accept Socket connection”开关已设置为“ON”。否则将无法使 Sm@rtServer 与客户端连接。第 5 步 在 Passwort 1 或 Passwort 2 下分配访问 Sm@rtClients 的安全密码，如果使用此密码的 Sm@rtClient 需只读访问 HMI 设备，则激活“View only”复选框。在这种情况下，更改默认密码。第 6 步 如有需要可进行其他设置，例如接口。其他关于设置的信息请阅读手册“WinCC Advanced > 可视化过程 > 选项 > WinCC Sm@rtServer > 基础 > Sm@rt 选项设置 > HMI 设备组态 > ‘Sm@rtServer：当前用户属性’对话框”。

第二代精简系列面板 71 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.20 通过 USB 导入认证 5.20 前提条件 步骤 72 通过 USB 导入认证 使用认证可以提高基于 Web 的通信的信息安全性，例如 Sm@rtClient 和 Sm@rtServer 之间的通信。带有 PROFINET 接口和 HMI 设备映像（与 WinCC（TIA 博途）V14 或更高版本兼容）的精简系列面板。带有效认证的 USB 存储设备与精简系列面板相连接。1. 触摸“Internet Settings”图标。2. 点击“Import Certificate”按钮。3. 选择需要的认证。4. 认证带有密码保护时，在“Password”下输入认证密码。5. 点击“Import”按钮。

第二代精简系列面板 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.21 管理证书 5.21 前提条件 步骤 管理证书 带有 PROFINET 接口和 HMI 设备映像（与 WinCC（TIA 博途）V14 或更高版本兼容）的精简系列面板。“Trust”按钮搭配与 WinCC（TIA 博途）V17 或更高版本兼容的 HMI 设备映像时可用。USB 存储设备与精简系列面板相连接。1. 触摸“Internet Settings”图标。2. 点击“Certificate 商店”按钮。3. 选择需要的认证。4. 如需显示所选认证的详细信息，点击“Details”按钮。使用“Trust”(*) 按钮可将证书标记为“信任”。通过“Delete”按钮可以从 HMI 设备上删除所选认证。5. 点击“Back”按钮可以关闭认证详细信息视图。通过“Delete”按钮可以从 HMI 设备上删除所选认证。(*) “Trust”按钮搭配与 WinCC（TIA 博途）V17 或更高版本兼容的 HMI 设备映像时可用。

第二代精简系列面板 73 操作说明, 05/2021, A5E33293255-AD 设置设备参数 5.22 校准触摸屏 5.22 74 校准触摸屏 1. 触摸“Touch”图标。2. 点击“Recalibrate”按钮，在 15 秒内按触摸屏上的任意位置。3. 按顺序点击五个校准十字。如果没有在所需区域点击校准十字，则校准会重新开始。如果在所需区域点击了所有校准十字，则校准结束并保存。