

## UL型轮胎式联轴器、UL型轮胎式联轴器的特点

产品名称	UL型轮胎式联轴器、UL型轮胎式联轴器的特点
公司名称	邯郸市恒力传动机械有限公司
价格	30.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸市高开区世纪大街3号路，毗邻康业温泉酒店
联系电话	0310-8126977 15614079088

## 产品详情

ul型轮胎式联轴器是原lb型轮胎联轴器《jb/zq4018-85》的翻版，具有良好的减震缓冲效果轴间偏差的补偿性能，传递转矩10~25000n.m，工作温度-20~

80，广泛适用于冲击震动，正反转多变，起动频繁的场所。补偿偏差性能如下：轴向： $d*1.5\%$

径向： $d*1\%$ 角向：1~1.5o ul轮胎式联轴器的特点：ul轮胎式联轴器是一种高性能的弹性联轴器，由于弹性元件为为一体化轮胎体，因此轮胎联轴器具有优良的吸震减震和良好的轴间偏移补偿性能，拆装方便，不需要润滑，便于维护，使用寿命长等优点，

轮胎联轴器适用于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作环境件。

标准的半轮胎联轴器结构为k型，在表示中可不再标记。

轮胎联轴器的橡胶元件（轮胎）与金属压板硫化粘结在一起，装配时用螺栓直接与两半联轴器联结柔性、阻尼大、补偿量大结构简单、装配容易，要换轮胎体时无需轴向移动联轴节

缺点：径向尺寸庞大，随扭转角的增加，在主从动轴上会产生相当大的轴向力