

威海开发区车间地坪耐磨料、金刚砂耐磨地坪怎样制作图

产品名称	威海开发区车间地坪耐磨料、金刚砂耐磨地坪怎样制作图
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东营山东省东营市广饶经济开发区团结路678号
联系电话	0546-7072577 15263836456

产品详情

金刚砂耐磨硬化地面，俗称金刚砂耐磨地坪。自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的完美换代产品，进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的首选。矿物合金骨料（金刚砂）地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。金刚砂耐磨地坪介绍 联系：（王广均15263836456），qq1875629656）适用范围 用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方 施工工艺： 施工准备：根据设计要求，摊铺混凝土。混凝土要求：摊铺厚度建议>5cm以上；标号建议c25以上；振捣密实、摊铺平整；尽量减少混凝土中的粉煤灰含量。第一次撒料：将规定用量2/3的耐磨材料均匀撒布在刚初凝的混凝土表面，完成第一次撒料作业。第一次提浆：待耐磨材料吸收一定水分，利用加装圆盘的机械镘进行提浆作业。表面找平：用2-4米刮靠尺进行找平。第二次撒料：待耐磨材料硬化情况至一定阶段，沿第一次撒料的垂直方向，将规定用量的1/3材料进行第二次撒布作业。第二次提浆：再次利用加装圆盘的机械镘进行第二次提浆作业。机械镘收光：根据地坪的硬化情况，利用机械镘进行至少三次未加装圆盘的机械镘收光作业。养护：地坪收光完毕，根据施工环境和业主要求，进行薄膜养护或推荐专用养护剂养护。更多了解请联系：（王广均15263836456），qq1875629656）