

# 铝方通吊顶 木纹铝格栅天花集成吊顶铝蜂窝板背景墙厂家

产品名称	铝方通吊顶 木纹铝格栅天花集成吊顶铝蜂窝板背景墙厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:8 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

### 铝方通吊顶 木纹铝格栅天花集成吊顶铝蜂窝板背景墙厂家

集成墙板是一种新型的环保建材，随着环保家装的潮流席卷，在墙面装修中非常受欢迎，因为集成墙面优点诸多，具有绿色环保、保温隔热、防潮防水、隔音、即装即住、易造型、高度抗刮擦等优点。集成墙面为什么会有这么多优点？这与集成墙面的原材料、生产工艺、产品的结构设计都区分不开。既然说到集成墙面墙面的结构，那你知道扬子集成墙面的这些基本结构及产品设计原理吗？

1、厚度：集成墙面板材总体厚度设计为10mm，经过研究10mm是最合适的厚度，上下边后厚相差1mm，太厚废料多，而且笨重，缺韧性，不利于安装与使用寿命太薄偷工减料，同时不利于抗压性。

2、凹槽：集成墙面背面凹槽一般为2mm，背面没有凹槽或者厚度不符合，会导致热胀冷缩起拱变形，同时造成室内空气不流通。

3、隔音孔：集成墙面中间隔音孔间距与大小也非常重要，太小了对空气对流不便，所以好的材料既能起到隔音保温效果，又起到通风对流效果。同时不影响板材抗压耐撞等功能使用。

4、腹膜：集成墙面覆膜采用环保型专用双组份墙板胶，环保无甲醛高温覆膜和冷腹技术。尽管操作工艺复杂，速度慢，但为了环保必须坚持使用。

竹木纤维集成墙板是一种22的环保木塑材料，随着人们环保意识的加强，要求保护森林资源，减少利用新木材的呼声日趋高涨，回收利用成本低的废旧木材和塑料成为工业界和科学界普遍关注的问题，正是这种环保要求促进和推动了对竹木纤维集成墙板复合材料的研究和开发工作，并取得了实质性进展，其应用也呈加速发展态势。众所周知，废木材和农业纤维以前都只能焚烧处理，产生的二氧化碳对地球有温室效应，因此木材加工厂在努力寻找将其转化为高附加值新产品的方法。同时，塑料回收再利用也是塑料工业技术重点开发的方向，塑料能否回收再利用已成为许多塑料加工业选材的重要依据之一。