

辽宁乐泰207硅橡胶，汉高乐泰207平面密封胶，技术全球超越

产品名称	辽宁乐泰207硅橡胶，汉高乐泰207平面密封胶，技术全球超越
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

辽宁乐泰207硅橡胶，汉高乐泰207平面密封胶，技术全球超越，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.loctite616.com qq：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司《产品描述》乐泰硅酮胶垫片材料包括具有卓越耐液性的独特产品，耐高温的配方和紫外线固化配方满足现场固化生产要求。硅酮胶垫片材料最适用于填充大间隙的以及挠性法兰和金属冲压件法兰的装配。

loctite207乐泰胶207胶水 rtv，脱肟固化聚硅氧烷密封剂，粘附性和耐候性能非常优良，有白色、透明和灰色三种颜色。产品代号：乐泰207胶水，订货代号：30021/29925/29926

包装规格：85ml管装/370ml管装/300ml管装，颜色：白色，透明，注意事项

本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

使用指南 1. 要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂. 2.

达到完全性能需要至少72小时. 3.

本产品接触到空气后，湿气固化立刻会开始，因此物件应在胶水挤出后几分钟内进行粘合. 4.

多余的胶水可以用无极性溶剂拭去. 5. 可以使用小刀或者单面刀片清除残余的固化材料

注意事项:不要在汽化器或者会与碳氢燃料经常反复接触的燃料控制设备中使用乐泰 587垫片产品。产品材料会发生过分膨胀并且丧失机械性能。对于高浓度醋酸、盐酸、硝酸或者硫酸溶液，不要将乐泰587产品作为密封剂使用. 贮存条件

产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。贮存方法在产品外包装上有所标注。理想贮存条件：8 °c to 21 °c。如将该产品贮存在低于8 °c或高于28 °c条件下，可能会影响产品性能.被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。本公司将不会对已受到污染的或上面已提及的贮存方法不恰当的产品负责。